

# 加油站油气回收检测要求 德航特检

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 加油站油气回收检测要求 德航特检        |
| 公司名称 | 德州德航特种设备检测有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 德州市商贸开发区河西通力路38号        |
| 联系电话 | 13853450221 13853450221 |

## 产品详情

出具的检测报告准确有效，加油站油气回收检测时间要求，具有法律效应，加油站油气回收检测公司，绝无虚假

### 检测程序

隔离工作区，实施安全措施。

将气密连接件装在油气回收型加油枪qiang管上。并把气密连接件与气体体积测量仪连接。

如有必要，设定气体体积测量仪。

设定加油体积。

开始加油，预加2升油后，邢台加油站油气回收检测，开始计时，在加到9.5升油时，停止计时。

记录时间、加油量、和抽气量。

计算得到气液比和加油流速。

如果A/L比值符合5.1.1要求，则次序进行下一条油枪的检测

如果A/L比值过大或过小，重新测试仍然不能合格，则必须现场调试使其符合。

德州鲁兴加油站油气回收检测有限公司位于风景秀丽的德州运河经济开发区天衢路西首，2014年7月成立

，注册资金300万元，加油站油气回收检测要求，交通十分便利。公司在当地质监局、环保局、交通运输管理局等职能部门的支持下，先后取得了《特种设备检验检测》资质、《检验检测机构资质认证》资质。鲁兴经营理念：打造优质团队 创造壹流品牌 鲁兴管理理念：以宽广胸襟去沟通才能消除一切问题  
销售理念：以客户为中心 以产品为服务 以理想为目标 做人理念：为人正直 道德端正  
成长理念：使我痛苦着必使我强大 所有痛苦都是人生成长的肥料。

中石化加油站油气回收装置需要做哪些常规检查？方法/步骤1.加油时若闻到浓厚的油气味道时，应检查油枪或胶管是否破裂或渗漏，并及时报加油站经理。2.定期检查操作井内管线连接处（法兰片等）、量油孔是否连接紧密，无渗漏；检查加油机内部油气回收铜管线和接头，发现渗漏情况，要及时使用防爆工具进行紧固。3.定期检查卸油口盖与快速接头帽盖是否密合紧闭。4.定期检查油气回收处理控制器显示是否正常。如出现异常，应记录系统报警类型并联系专业人员进行故障排除。

5.定期检查油气处理系统主机外壳是否完好。6.定期检查加油机内部油气回收电机铜管是否有松动、裂口等，避免油气泄漏导致加油机内部油气集聚。

加油站油气回收检测要求-德航特检(推荐商家)由德州德航特种设备检测有限公司提供。加油站油气回收检测要求-德航特检(推荐商家)是德州德航特种设备检测有限公司（[www.dezhoudelang.com](http://www.dezhoudelang.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：华经理。