

宜昌干式变压器|宜昌电力变压器厂家

产品名称	宜昌干式变压器 宜昌电力变压器厂家
公司名称	武汉盘龙电器有限公司
价格	43200.00/台
规格参数	品牌:武汉盘龙电器 型号:SCB10-630/10 容量:630KVA
公司地址	武汉市东西湖区径河农场跃进大队银柏路59号
联系电话	027-83223343 15172445427

产品详情

一、产品介绍：

树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外先进技术，自主开发了SCB10、SCB11系列带填料薄绝缘干式变压器，由于线圈被环氧树脂包封，所以难燃，防火、防爆、免维修、无污染、体积小，可直接安装在负荷中心。同时科学合理的设计和浇注工艺，使产品局部放电量更小，噪声低，散热能力强，在强迫风冷条件下可以在125%额定负载下长期运行，并配有智能温控仪，具有故障报警，超温报警，超温跳闸以及闸子功能，并通RS485串行接口与计算机相连，可以集中监视和控制。

根据不同的使用环境，可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳，适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站、船舶等重要或特殊环境场所。

二、技术标准：

GB6540-1985&IEC726干式电力变压器

GB/T17211-1998干式电力变压器负载导则

GB/T10228-1997干式电力变压器技术参数和要求

GB10237-1998电子变压器绝缘水平和绝缘试验

JB/T10088-2004 6~220kv级变压器声级

JB/T56009-1998干式电力变压器产品质量分等

GB4208-1993外壳防护等级

三、正常使用条件：

- 1.室内使用，且海拔不超过1000米。
- 2.环境温度：高气温 +40 ，低气温 -30 ，年平均气温 +20 。

四、产品特点：

- 1.高压绕组采用漆包铜线，低压绕组用铜箔绕制。高压绕组用玻璃纤维毡填充，在真空状态下用不加填料的进口环氧树脂浇注，固化后形成坚固的整体，机械强度高，局部放电小，可靠性高。
- 2.阻燃、防爆、不污染环境，可安装在负荷中心。
- 3.线圈不吸潮，铁心、夹件经过特殊工艺处理可在100%相对湿度和其它恶劣环境中运行，间断运行无须去潮处理。
- 4.抗短路、雷电冲击水平高。
- 5.线圈内外侧树脂绝缘层薄，散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却（AN）。对于任何防护等级的变压器都可配置风冷系统（AF）。
- 6.损耗低，节电效果好，运行经济，可免维护。
- 7.体积小、重量轻、占地空间小、安装方便。

五、售后承诺：

（一）本公司出售的所有产品均可享有质保三年,延保五年;且十五天内无条件退货（不影响第二次销售）。

（二）在质保期限内,属产品质量问题的，一律实行国家“三包”政策，所产生的费用均由甲方负担。

（三）质量投诉处理，接到客诉4小时内做出明确答复。若需技术人员现场解决问题的，省内12小时赶赴现场服务；省外24小时到达；偏远省份48小时到达，并保证质量问题不解决，服务人员不撤离。

（四）在质保期限外，产品提供终身无偿维护及保养服务，且只收取材料成本。