

# 1152芯三网合一光交箱

产品名称	1152芯三网合一光交箱
公司名称	宁波长飞通信科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	长飞:光缆交接箱
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	0574-63633786 13685884169

## 产品详情

产品详细说明：本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备，对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能，箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作，全正面操作，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆，适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装，确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm，可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置，提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作，采用直通单元，可实现光缆的不剪断直通，操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好4.采用12芯熔接配线一体化模块5.适合FC、SC光纤适配器的安装6.有可靠的光缆固定和接地保护装置7.适合于单芯和带状光缆的成端8.适用标准：YD/T 988-20079、产品规格有：144芯，288芯，360芯，432芯,576芯,648芯,720芯，864芯，，1152芯。使用条件：工作温度：-40 +60 相对湿度：95%（+40 时）大气压力：70 106Kpa 贮运温度：-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准 主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB 回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB 绝缘电阻：2×10<sup>4</sup>M /500VDC 耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N 功能要求：1．光缆固定与保护功能 应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2．光缆终接功能 应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3．调线功能 通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。4．光缆纤芯和尾纤的保护功能 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5．容量 每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。 挂壁式96芯光交箱（750\*550\*310mm（电信、移动、联通、广电） 落地式96芯光交箱：1030\*550\*310mm（电信、移动、联通、广电）

挂壁式144芯光交箱：750\*550\*310mm（电信、移动、联通、广电）  
落地式144芯光交箱：1030\*550\*310mm（电信、移动、联通、广电）  
落地式288芯光交箱：1450\*750\*320mm（电信、移动、联通、广电）  
落地式360芯光交箱：1450\*755\*305mm（电信、移动、联通、广电）  
落地式576芯光交箱：1450\*750\*540mm（电信、移动、联通、广电）  
落地式720芯光交箱：1450\*750\*600mm（电信、移动、联通、广电）  
立式1152芯光交箱：1450\*1510\*600mm（电信、移动、联通、广电）