## 1152芯三网合一光交箱

产品名称	1152芯三网合一光交箱
公司名称	宁波长飞通信科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	长飞:光缆交接箱
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	0574-63633786 13685884169

## 产品详情

产品详细说明:本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备,对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能,箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作,全正面操作,模块导轨设计,便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆,适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼,卡接式安装,确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm,可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置,提供直熔单元,可实现光纤的直熔操作,采用直通单元,可实现光缆的不剪断直通,操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结

3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好

4.采用12芯熔接配线一体化模块 5.适合FC、SC光纤适配器的安装 6.有可靠的光缆固定和接地保护装置7.适合于单芯和带状光缆的成端 8.适用标准:YD/T 988-2007

9、产品规格有: 144芯, 288芯, 360芯, 432芯,576芯,648芯,720芯,864芯,,1152芯。使用条件:

工作温度:-40 +60 相对湿度: 95%(+40 时)大气压力:70 106Kpa

贮运温度:-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准 主要技术参数:

插入损耗: 1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB

回波损耗: 1.31,1.55um LD 光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB 绝缘电阻: 2×104M /500VDC 耐电压: 3KVDC/1min不击穿,无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在外端应能承受的垂直压力大于200N 功能要求:1.光缆固定与保护功能应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2.光缆终接功能应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3.调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4.光缆纤芯和尾纤的保护功能光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5.容量每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。

挂壁式96芯光交箱(750\*550\*310mm(电信、移动、联通、广电)

落地式96芯光交箱:1030\*550\*310mm(电信、移动、联通、广电)

挂壁式144芯光交箱:750\*550\*310mm(电信、移动、联通、广电)落地式144芯光交箱:1030\*550\*310mm(电信、移动、联通、广电)落地式288芯光交箱:1450\*750\*320mm(电信、移动、联通、广电)落地式360芯光交箱:1450\*755\*305mm(电信、移动、联通、广电)落地式576芯光交箱:1450\*750\*540mm(电信、移动、联通、广电)落地式720芯光交箱:1450\*750\*600mm(电信、移动、联通、广电)立式1152芯光交箱:1450\*1510\*600mm(电信、移动、联通、广电)