

户外1152芯三网合一光缆交接箱

产品名称	户外1152芯三网合一光缆交接箱
公司名称	宁波长飞通信科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	长飞:光交箱
公司地址	慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	0574-63633786 13685884169

产品详情

1152芯三网合一光缆交接箱 中国电信——中国移动——中国联通 三网合一光缆交接箱SMC材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无三网合一光缆交接箱,SMC材料光缆交接箱，不锈钢光缆交接箱，无跳接光缆交接箱，144芯光缆交接箱，288芯光缆交接箱，576芯光缆交接箱,648芯光缆交接箱，720芯光缆交接箱，864芯光缆交接箱，1152芯光缆交接箱

FTTH光缆交接箱：48芯72芯96芯144芯288芯360芯576芯720芯1152芯1440芯（SMC/不锈钢）

FTTH三网合一光交箱：216芯288芯360芯432芯576芯648芯684芯720芯864芯（SMC）

三网合一光缆交接箱=三网合一光交箱 FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求 二、主要特点：我公司24小时专线服务电话（王树娟：）顾客反馈意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内（省外四十八小时）予以明确答复，视情况派专业技术人员赶到现场分析故障原因，制定纠正措施，排除故障，并做好所涉及善后处理的各项工作。（SMC/不锈钢光缆交接箱）?挂壁式96芯光交箱（750*550*310mm（电信、移动、联通、广电）?落地式96芯光交箱：1050*550*310mm（电信、移动、联通、广电）?挂壁式144芯光交箱：750*550*310mm（电信、移动、联通、广电）落地式144芯光交箱：1050*550*310mm（电信、移动、联通、广电）落地式288芯光交箱：1450*750*320mm（电信、移动、联通、广电）落地式360芯光交箱：1450*755*305mm（电信、移动、联通、广电）?落地式576芯光交箱：1450*750*540mm（电信、移动、联通、广电）落地式720芯光交箱：1450*750*600mm（电信、移动、联通、广电）立式1152芯光交箱：1450*1510*600mm（电信、移动、联通、广电）?落地式1440芯光交箱：（电信、移动、联通、广电）经营产品:?FTTX/FTTH光纤到户系列:光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器、光纤桌面盒、光纤面板、光纤法兰盘、皮线光缆、光纤楼道箱、光纤分纤箱、光缆终端盒等 一、?总配系列（MDF）：25回线保安排，32回线测试排，100回线保安排，128回线测试排，192回线宽带模块，256回线宽带接线模块，各类型保安单元，告警器，总配线架（柜） 二、光配系列（ODF）：光纤适配器、熔纤盘，六位卡条（附件）、光纤跳线、尾纤、ODF配线箱、光纤面板、终端盒、光纤配线单元、光纤配线架（柜）等

三、?数配系列（DDF）：西门子数字配线架、同轴连接器等? 四、综合布线产品：网络配线架、理线架

、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，不锈钢背架，分线盒、网络与通????信工具等。 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合

结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装 8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等 三、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度 2.箱门开启角度：180° 3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

四、适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM

镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM 8.产品重量：壁挂式：22KG

镶嵌式：21KG 五、订购信息： 1.产品材料：冷轧板 2.产品颜色：常规色灰色 3.产品工艺:冲压