

吊杆式BPC8766 LED防爆平台灯40W50W60W

产品名称	吊杆式BPC8766 LED防爆平台灯40W50W60W
公司名称	宜兴市华达照明有限公司
价格	1.00/套
规格参数	生产厂家:荣升照明 型号:BPC8766 防爆标志:Exd II CT6
公司地址	江苏无锡市宜兴市经济开发区
联系电话	0510-66568191 15806151192

产品详情

吊杆式BPC8766 LED防爆平台灯40W50W60W

公司坚持“以人为本”，注重人才培养。借鉴世界500强和国内先进大企业管理经验，建立适合自身特点的人力资源管理模式，打造学习型组织，为人才创造机会、提供平台和发展空间。目前公司拥有一支朝气蓬勃、开拓进取的高素质人才队伍。我们公司的信念:宜兴市荣升照明科技有限公司是专业生产厂用BXMD防爆配电箱、防爆照明动力配电箱、BXMD系列防爆照明动力配电箱、防爆箱、BJX防爆接线箱系列、BKX防爆控制箱、防爆动力箱、防爆插销箱、防爆检修箱、防爆按钮箱、不锈钢防爆箱、防爆防腐操作箱、防爆开关；防爆风机；BXMD防爆配电箱；防爆按钮；防爆起动；防爆接线盒；防爆管件；防爆马路灯；防爆操作柱；防爆平台灯；led防爆灯、防爆泛光灯、节能泛光灯、防眩通路灯、防眩泛光灯、防爆荧光灯、防震投光灯、防爆接线箱，防爆开关，防爆控制箱，防爆断路器，防爆电器、防爆灯具、防爆防腐电器、粉尘防爆灯具、电器和防水防腐防腐灯具、

应用范围：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境21区、22区；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1-T6的环境；

广泛用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染等爆炸性危险场所。

产品特性：

外壳采用高强度铝合金压铸成型，经抛丸后，高压静电喷塑；

LED光源采用国际知名品牌芯片；

特制恒流电源、高效、低功耗、输出功率恒定，并具有开路、短路、过热保护功能，保证LED光源可靠工作，充分发挥LED高光效、节能、长寿命的特性。

灯具采用一体化设计，并实现光源腔、电器腔和接线腔三腔分离式设计结构，光源腔、电源腔完全隔离，中间采用特殊的通风散热结构，确保光源与电源产生的热量能迅速的散发出去。

灯具接线板为新型设计，安装时，导线水平引入接线板，垂直方向用螺钉紧固，避免长时间使用后，导线可能脱落的问题。

灯具采用螺纹、止口及胶粘防爆结构，防爆性能优良，满足 C级防爆要求；

透明罩采用钢化玻璃，具有耐高温、耐热剧变性能，透明罩设计了纹路结构，可有效减少眩光；

灯具各接合面均设置了良好的密封结构，密封圈均采用硅橡胶材料，耐高温、抗老化，外壳防护等级达IP66；

灯具外壳表面经抛丸及表面化学处理后，表面采用高压静电喷塑，耐腐蚀性强，防腐等级达到WF2。

可根据用户要求增加应急功能。电缆布线。