

# 静音汽油15千瓦发电机厂房备用电源

产品名称	静音汽油15千瓦发电机厂房备用电源
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-15GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

静音汽油15千瓦发电机厂房备用电源

汽油发电机组布局特性：

- 1.靠得住的主动电压调理器励磁体系，在各类环境下可供给恒定励磁。
- 2.很轻易与电网或别的发电机电并联。
- 3.经动均衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种布局。
- 4.安装简朴，保护调养利便，具有极易操纵的接线柱、扭转二极管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。。

坚忍耐用，振动小，乐音小；水冷四缸四冲程，运转安稳，效力高，寿命长，维修便利，进气充实，强迫水冷，热辐射小，机能出色。具有怪异的超速庇护装配；高压输油管，管路少，毛病率低，靠得住性高；高压放射，熄灭充实。

静音汽油15千瓦发电机厂房备用电源

技术参数

\*、产品型号：B-15GDI

- \*、额定功率：15KW
- \*、备用功率：16KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390gG/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H

\*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1140mm

\*、宽：718mm

\*、高：655mm

\*、整机净重195k

\*、7m/db(A)59-72

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

#### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

#### 售后服务：

整机质保一年，终身成本维护