

280A永磁柴油发电电焊一体机价格

产品名称	280A永磁柴油发电电焊一体机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO280A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

280A永磁柴油发电电焊一体机价格可单独提供同等容量的单相电源，发电电焊机实现一机两用的功能，很好率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷发动机，油耗低，可靠性强大容量油箱，有效保持12小时连续工作，重量轻，体积小，可配有移动轮，为施工提供很大的便利发电电焊机以机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。

合理的接地设计才能保证供电的有序进行，柴油发电机组在使用过程中，任何部件的电位不能过规定值，一旦过规定值，会整个电气系统、人生很好造成重大影响。应注意不可用其剪粗硬钢丝,以免钳口损坏。

280A永磁柴油发电电焊一体机价格汽油发电机需要定期维护保养，这对发电机组的寿命是很重要的。许多人非常重视这一点，但却不知道维护汽油发电机组的关键在哪里。潍坊汽油发电机是我国比较知名的发电机组产品，重庆汽油发电机的优势在于：

- 1.机组性能稳定可靠。
- 2.低油耗、低排放、低噪音。
- 3.该汽油发电机组采用旋转式汽油、机油滤清器、干式空气滤清器。
- 4.机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便。

小型汽油发电机身以轻量化为目标，提高30%的结构硬度，同时重量减轻8%。每块高张力钢材力求完整，尽量避免弯曲或焊接;再配合素材的差异选择适合的接合方式，达到整个小型汽油发电机结构的完整性与坚固性。采用国外进口发动机作为原动力。

型号：TO280A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO192

发动机类型：风冷柴油发动机

活塞排量：420CC

功率转速：17HP/3000kpm

启动方式：手/电启动

润滑油容积：1.65L

耗油量：205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-6.0MM

电流调节：0-280A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：780*560*700

结构类型：开架式/手推式

噪音水平：7M处72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机