

张家口环保绿化草坪网人工塑料草坪 塑料草坪批发

产品名称	张家口环保绿化草坪网人工塑料草坪 塑料草坪批发
公司名称	博野县太行丝网有限公司
价格	12.50/平方米
规格参数	品牌:博野太行 规格尺寸:2*25 颜色:深三色
公司地址	博野县程委镇北二合村
联系电话	03123131592 18931608797

产品详情

天然人工混合草坪

将天然草皮和人造草皮混合不再是梦想。现在有一种混合人造草皮。这片草皮很自然。草的根部结构用塑料加固，例如，草由塑料制成。

生长在网格的底部。

通过这种方式，天然草皮的用户友好性与人造草坪的优越耐久性相结合。

在中国，填充颗粒的人造颗粒数量占95。然而，许多学校在选择产品时往往忽视重要的建筑环节。人造草坪的施工技术对于后期人工草坪的使用寿命的维护和改善非常重要。

*首先要做好技术准备，做到三个环节，一个层次，熟悉图纸首先，检查验收基础的施工质量，清理铺路现场，表面应干燥，光滑，无杂物，无蜡渍，油脂，施工温度低应保持在

10 ° C或更高。

使用经纬仪或其他仪器测量周围设施是否符合运动场的大小。如果有任何配合，应立即修改，允许误差为 ± 5 mm。

其次，在铺设人造草皮之前，应使用人造草坪生产单位检查草皮以检查草坪的材料质量，密度和织造工艺是否合格，以满足使用要求。

不超过30个标准现场连接点，并检查填料的质量是否符合环保要求。

在铺设过程中，应使用专用工具按规格修剪和缝制人造草皮，并应平整切割的草坪。

使用胶水作人造草皮运动场，接头应不超过2毫米。

粘接时温度不宜过低，环境温度应选择在10 ° C以上。不适合在雨天或小雨下施工。否则，粘合时间太长甚至不粘。

石英砂和橡胶颗粒的填充是施工过程的重要部分。只有在安装人造草坪表层材料后，才能在检查和平整后用石英砂和橡胶颗粒填充，以满足要求。

填充物的规格和数量根据草的高度和密度单独确定。

应注意，必须使用特殊的注砂机和刷涂设备来填充颗粒，以确保场地的平整度和均匀性，并改善场地的运动性能。

此外，石英砂和橡胶颗粒必须完全干燥才能施工，否则草茎会不堪重负并影响灌装质量。

石英砂应该是多层的，每个层必须用刷子来回刷洗以填充填充物。

通常人造草皮场应来回刷20次以上。