

TO400A-J防风沙型柴油发电焊机

产品名称	TO400A-J防风沙型柴油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO400A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO400A-J防风沙型柴油发电焊机自发电电焊机产品优点：

- 1、启动快捷
- 2、运转平稳
- 3、穿透力强
- 4、焊接平滑（快）
- 5、震动小
- 6、油耗省
- 7、体积小，轻便移动
- 8、节省材料
- 9、工作时间长
- 10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等

大泽动力发电电焊机机组使用时焊接穿透力强,熔池深,具有引弧简单、飞溅小，电流安稳、成型好等特色，有利于进步焊接商品的质量。TO400A-J防风沙型柴油发电焊机大泽动力发电电焊机采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。让您工作效益大幅度提高。

TO400A-

J防风沙型柴油发电焊机我们移动焊接工程车主要应用在石油化工行业野外长输管道焊接工程中。焊接工程车采用一体化设计，由一台发动机为动力源不但可满足车辆行走，还可实现发电电焊输出及随车吊应用等。该车辆实现将现场施工设备的整合；不但有利于施工现场设备的管理,还大幅度降低了油耗，节省了高额的运输费用。

型号：TO400A-J

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 TO400

发动机类型：四缸水冷柴油发动机

活塞排量：4L

功率转速: 42HP/1500kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 ：205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：70V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0MM

电流调节：0-400A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：1805*955*1120mm

结构类型：静音款

噪音水平：7M处 75db

油箱容积：60L

蓄电池：12-60V-Ah

净重：500/650

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：10KW/50HZ辅助输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机