

# 户外黑色聚酯树脂

产品名称	户外黑色聚酯树脂
公司名称	河北汉兴树脂材料科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	酸值:35 软化:115 粘度:2900
公司地址	衡水市开发区蓝天大街以西衡井路以南
联系电话	13573456137

## 产品详情

关于黑聚酯我们厂家有话说

黑聚酯可以说在生活中的作用非常的大，我们很多事情都离不开它，今天，就跟随我们厂家的脚步，一起去看看这款产品吧!看看它可以带给我们怎么样的惊喜与体验!

聚酯树脂是分为饱和聚酯树脂和不饱和聚酯树脂。不饱和聚酯胶粘剂主要由不饱和聚酯树脂、颜填料、引发剂等助剂组成。胶粘剂粘度小、易润湿、工艺性好，固化后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。缺点是收缩率大、胶粘韧度不高，耐化学介质性和耐水性较差，用于非结构胶粘剂。主要用于胶粘玻璃钢、硬质塑料、混凝土、电气罐封等。

合成饱和聚酯树脂的原料主要是二元醇、二元酸和三元醇，个别的还有一元醇或一元酸。最常用的醇是新戊二醇，其酯化物的耐水性大大优于乙二醇和丙二醇。三元醇主要是三羟甲基丙烷、三羟乙基乙烷。最常用的芳香族二元酸是间苯二甲酸，由于间苯二甲酸的耐盐雾性、耐化学性和耐水性比邻苯二甲酸更优越，所以间苯二甲酸在聚酯树脂中的应用更为普遍。合成聚酯树脂中也使用脂肪族二元酸，如己二酸、壬二酸和癸二酸，以己二酸应用更为普遍。大多数树脂都含芳香族二元酸和脂肪族二元酸，芳香族二元酸与脂肪族二元酸的摩尔比是控制树脂Tg的主要因素。

涂料中所用的聚酯树脂一般是低分子量的、无定形、含有支链、可以交联的聚合物。它一般由多元醇和多元酸酯化而成，有纯线型和支化型两种结构，纯线型结构树脂制备的漆膜有较好的柔韧性和加工性能；支化型结构树脂制备的漆膜的硬度和耐候性较突出。通过对聚酯树脂配方的调整，如多元醇过

量，可以得到羟基终止的聚酯。如果酸过量，则得到的是以羧基终止的聚酯。

关于黑聚酯，我们就先介绍到这里了，如果您还想了解更多，或者需要该产品，欢迎跟我们联系！