

PP中空建筑模板设备、PP三层工程模板生产线

产品名称	PP中空建筑模板设备、PP三层工程模板生产线
公司名称	青岛鑫宏峰塑料机械有限公司
价格	930000.00/套
规格参数	型号: SJ120/38 电机: 132KW 产地: 青岛
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	13697666521 13210083690

产品详情

pp建筑模板设备，中空建筑模板机器，三层建筑模板生产线的介绍：

PP建筑模板设备用途与特点：中空塑料建筑模板流水线是公司借鉴吸收外国领先挤出工艺和自主研发创造而研究成功的，板材厚度区间能做到14-16毫米，板材宽度915-1220毫米。

本机组有单机和共挤螺杆挤出机、上料机、板材机头、三段定型模、托辊冷却装置、裁边装置、牵引机、剪切机、卸料台构成。

主要技术参数:

挤出机：SJ120/38

挤出机螺杆：120;

主电机：132千瓦;

螺杆转向：外旋转;

机筒加热方式：铸铝加热;

加热功率：9区45千瓦

机筒冷却：9区单区风冷250瓦

送料方式：自动强制输送功率1.5千瓦

最大生产能力：500千克

建筑模板与传统模板相比的特点：

- 1、PP建筑模板设备抗水性好。如果将塑料塑料建筑模板完全浸泡在水中很多天，会逐渐的受潮，但是不会发生变形，也不会有腐烂生锈的现象。
- 2、与水泥的亲性能不好，不容易粘黏，因此在施工后很容易就会脱模，不会和水泥粘连在一起导致变形。
- 3、施工的效率较高，质量也较一般的材料好。这种产品施工的建筑物，不仅外观较为的光滑、平整，且使用后不必做第二次的修饰。
- 4、节省了一些原本的工序，因而缩短了时间，提高了施工效率。而且在加工模板时能够对模板的外观进行预处理，获得自己理想的墙面花纹。
- 5、该产品不仅重量轻，而且在具体的施工中较为的方便。
- 6、使用的年限较长，还能够实现很多次的使用。如果塑料模板损坏，还可以再次粉碎重新加工为全新的模板，因而在很大的程度上节省了资源，做到了“绿色工业”。
- 7、产品的保温性能非常好，可以有效的缩短施工的周期。
- 8、能够应用加木材的方式来作出各样的处理，还能够焊接，在施工现场做二次加工。

三层建筑模板设备广泛运用于：

交通运输业：轮船、飞机、客车、火车车厢、顶棚、厢体芯层、内部装潢板。

建筑、装潢业：建筑物外墙板、内装饰用板、住房、办公室、公共区域建筑间隔、商业装饰架、无尘室内用板、吊顶板、厨具、洁具。

广告业：网板印刷、电脑刻字、广告标牌、展板、标志用板。

工业应用：化工业防腐工程、热成型件、冷库用板、特殊保冷工程、环保用板。

其它范围：模板、运动器材、养殖用材、海滨防潮设施、耐水用材、美工材料各类轻便隔板。