

# 供应特殊间隙圆螺纹加厚不加厚I80材质油套管接箍

产品名称	供应特殊间隙圆螺纹加厚不加厚I80材质油套管接箍
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司
价格	46.00/支
规格参数	品名:接箍 规格:1.315" -20" 产地:天津
公司地址	东开发区广海道17号
联系电话	15122786278

## 产品详情

### 供应特殊间隙圆螺纹加厚不加厚I80材质油套管接箍

专业生产销售油管接箍，套管接箍，管线管接箍，特殊扣接箍，各类接头，油管变扣接头/转换接头，油套管丝堵，盲堵，三通，四通，弯头，螺纹保护器（护丝帽——并可根据客户要求加工各种接箍，变扣，丝堵，管件等。

生产工艺：热轧

产品优势：特殊扣

常用材质：N80/L80

油管接箍规格：1.05"、1.315"、1.66"、1.9"、2-3/8"、2.7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"。

油管接箍螺纹类型：EUE(加厚)，NUE(不加厚)，TPG2类似扣、JFE（泰纳瑞斯）类似扣、Hydril（海德尔）类似扣、Hunting（汉廷）类似扣、EX直连型扣，气密扣及各种优质特殊扣型。

套管接箍规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、7-5/8"、8-5/8"、9-5/8"、10-3/4"、11-3/4"、13-3/8"、16"、18-5/8"、20"。

套管接箍螺纹类型：STC（短圆扣）、LTC（长圆扣）、BTC（偏梯扣）、TPG2类似扣、JFE（泰纳瑞斯）类似扣、Hydril（海德尔）类似扣、Hunting（汉廷）类似扣、EX直连型扣，高气密扣及各种优质特殊扣型。

钢级:J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、P110、L80-3CR、9CR、13CR

P110-13CR（超级13CR）、28CR等。原材料都选自国内大型钢厂的标准接箍料。

表面处理：表面采用磷化、发黑、渗锌、渗氮处理，涂漆。

包装方式：托盘、木箱/钢带/钢架，或者是根据客户要求采用其他包装。

年供应量：60万只。

我公司严格执行API Spec 5CT标准、ISO 9001国际质量管理体系并拥有先进的制造设备，包括自动锯床、数控车床、无损探伤机、超声波测厚仪、自动打标机、自动打包机等先进的生产及检测设备，出厂前均经过三尺一规+无损探伤严格检验，确保每一件产品的合格！

在满足国内市场的同时，以优质的产品,服务着众多国际知名企业，与沙特阿拉伯、阿联酋、苏丹、科威特、土耳其等地区建立起了长期的供应商关系。

质量目标：

a)产品一次性试压合格率99%以上；

b) 螺纹加工不良率小于1%；

c) 合同履约率；

d) 客户满意度99%以上。

企业宗旨：诚信 务实 互利 双赢

管理理念：

以人性化管理为基础并将代化管理贯彻至企业各部门各环节；以市场为导向，诚信守法，与客户共赢。

我们始终遵循先做人后做事的原则，坚持以先进的设备和科学的管理为基础，为客户提供优质的产品；以完善的营销网络和服务体系为基础，确保为客户提供满意的服务，愿我们一起携手共创辉煌！