

硬质岩棉板甩货价格

产品名称	硬质岩棉板甩货价格
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	厚度:3-15CM 密度:80-200公斤 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

硬质岩棉板甩货价格

常规我们使用的岩棉板是以沉降法生产出来的。而防火岩棉板是使用摆锤法生产出来的。摆锤法是在沉降法的基础上，通过改进收棉方法，先由捕集带收集较薄的岩棉纤维层，经摆锤的逐层叠铺压实，达到一定的层数和厚度，再由加压辊进行压制，进入固化炉固化，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。通过这种方式生产出来的岩棉板由于其密度均匀，原材料与化学药剂混合稳定因此具有很高的标准值，而且由于原材料一般使用玄武岩使生产出来的岩棉板具有更高的防火等级和保温性能。需要注意的是市场中有很多岩棉板也叫做防火岩棉板，但是其标准值完全不符合《外墙外保温建筑构造》中要求。因此我们在购买时需要注意其原材料以及生产厂家，防止上当受骗，0终酿成大祸。

建筑物中的隐藏钢结构，对涂层的外观质量要求不高，应尽量采用厚型钢结构岩棉保温板。裸露的钢网架，钢屋架及屋顶承重结构，当规范规定的耐火极限要求在1.5h以下时，可选用薄涂型或岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板，耐火极限要求超过2.0h时，应选用厚型钢结构A级防火岩棉板。

岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。