

昆明A级防水岩棉板

产品名称	昆明A级防水岩棉板
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	厚度:3-15CM 密度:80-200kg 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

昆明A级防水岩棉板

建筑物中的隐藏钢结构，对涂层的外观质量要求不高，应尽量采用厚型钢结构岩棉保温板。裸露的钢网架，钢屋架及屋顶承重结构，当规范规定的耐火极限要求在1.5h以下时，可选用薄涂型或岩棉保温板超薄型钢结构A级防火岩棉板，耐火极限要求超过2.0h时，应选用厚型钢结构A级防火岩棉板。

岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μ m的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

防火岩棉板用途：防火岩棉板主要应用于：石化行业—石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪；建筑行业—建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪；工矿行业—工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等，亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑（白）玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。