

专业生产扒渣机 路邦 矿石或碴

产品名称	专业生产扒渣机 路邦 矿石或碴
公司名称	浙江路邦工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:路邦 型号:LWL-80 输送物品:矿石或碴
公司地址	衢州市衢江区天湖西路18号
联系电话	86 570 3863936 15068900105

产品详情

品牌	路邦	型号	LWL-80
输送物品	矿石或碴	适用领域	水利隧洞或矿山
输送能力	80 (m3/h)	动力功率	22.2 (kw)
外形尺寸	5900 × 1450 × 1850 (mm)	重量	4.23 (t)
类型	扒渣机		

lwl—80型履带式双动力挖斗装载机,是一种连续生产的高效率出矿、出渣设备。主要用于铁路隧道施工、矿山平巷掘进、引水隧洞和国防洞窟施工中的装载作业。适用于断面为1.7×2.0米以上的中小型巷道。机器的独特的设计能通过块度小于等于600mm的物料,大大增加操作的简便性。本机采用电动全液压传动,结构紧凑,推进力大,扒取范围广。可以全断面作业,不留死角,不需人工辅助清理工作面。本机人性化设计,使用座椅、驾驶棚的设计,大大地减轻工人的劳动强度,保证司机操作本机时安全、轻松、舒适以及人身安全。本机采用先导阀控制,机器控制系统集中于操作台上,由电子控制,操作轻松简便,提高了操作准确度和生产效率。

本机最大的特点:1、车身短、爬坡能力强,适用范围广;2、允许通过较大物料(600mm见方);3、刮板速度快,轻松完成扒装;4、卸载高度自1.3至1.7米可调,可与不同运输工具配套。

技术参数

项目	单位	主要参数
型号		lwl-80
动力(可选)	kw	柴油机22.2
		电动机18.5或22
外形尺寸(长×宽×高)	m	5.9×1.45×1.85
装载能力	m3/h	80

最大物料通过尺寸（长×宽×高）	mm	700×600×600
适应巷道最小断面（宽×高）	mm	1700×2000
卸载高度	mm	1300～1680
卸载距离	mm	1590
整机质量	kg	4230
最小转弯半径	mm	4300
挖掘宽度	mm	2950
挖掘高度	mm	2700
挖掘深度	mm	300
爬坡能力	(°)	< 30
刮板链速度	m/min	41
行走速度	km/h	3.1
离地间隙	mm	200
刮板运输机构形式		单链单驱动
额定工作压力	mpa	10.5
大臂最大回转角	(°)	43