

化验硫的机子 煤炭测硫仪

产品名称	化验硫的机子 煤炭测硫仪
公司名称	鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:标创仪器 功率:3000 电压:220
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段小庄市场向东200米路北
联系电话	0392-2190039 13503920302

产品详情

化验硫的机子 煤炭测硫仪 化验硫的机子 煤炭测硫仪【标创含硫量测定仪】检测煤炭硫的仪器，全自动测硫仪，汉显定硫仪，快速智能定硫仪，一体化自动定硫仪，化验石油焦测硫仪，检测煤炭定硫仪，微机全自动定硫仪，测试硫的机子。验煤含硫量的仪器，测煤硫含硫的设备

全部测试过程采用微机操作该方法与目前采用的艾士卡重量分析法和高温燃烧中和法相比具有测定迅速、结果准确等优点，广泛适用于测量煤炭中的全硫含量。

煤中硫生成二氧化硫并被碘化钾溶液吸收，以电解碘化钾溶液所产生的碘进行滴定，根据电解所消耗的电量计算煤中全硫的含量。它同时满足行标MT/M 935-2005通用技术条件的要求。可快速测定煤炭、焦炭、矿物、钢铁等物料的全硫含量。产品广泛用于煤炭、冶金、电子、焦化、煤洗选、煤运公司以及质检、大专院校等单位。 [2]

技术指标

1. 硫的测量范围：0 ~ 40%
2. 试样燃烧分析时间： 5 min，其中在 500 处停留 45 S。
3. 控温精度：± 5 测温精度：0.5级

加热体为硅碳管，高温区长度 >90 mm，温度为 (1150 ±5) （根据需要可调节温度）。

4. 重复性和再现性

5. 升温速度：20 ~ 25 /min，约 40min 可达 1150 。

6. 电解池：容积为 450 ml，铂电解电极面积：150mm。

7. 仪器的稳定性：在开机 30 min 后，测在 5 min 内零点漂移不超过 10 个字，线性度 $\pm 0.1\%$ 。

8. 电源：AC 220V $\pm 10\%$ ，50Hz。

9. 功率：<... 3 KW

10. 使用条件

(1) 环境温度：5 ~ 40

(2) 相对湿度：<85%

(3) 载气：干燥无酸性氧化物的净化空气，流速大于1500 ml/min

(4) 被测气体流速：1000 ml/min

(5) 试样：试样粒度小于0.2mm