

# 济宁远晟博纳矿用门无压风门避难硐室门防水密闭门专业生产型号齐全

产品名称	济宁远晟博纳矿用门无压风门避难硐室门防水密闭门专业生产型号齐全
公司名称	济宁远晟博纳机电设备有限公司
价格	5600.00/套
规格参数	
公司地址	济宁市高新区工业园区
联系电话	15166790567

## 产品详情

济宁远晟博纳机电设备有限公司位于山东省济宁市,是一家专业生产煤矿井下用门系列的企业,主要产品有避难硐室门,抗冲击波门,防水防火密闭门,无压风门,风井门,立井防爆门,斜井防爆门,防火栅栏门等矿用门.我公司支持定制各类非标特殊产品,我公司产品质量保证,价格合理,发货及时,同时我公司免费提供煤矿井下用门系列,安装,保养,调试,维修等技术的咨询服务,欢迎来电咨询洽谈,期待与您合作.

山东济宁避难硐室门生产厂家矿用避难硐室防爆门结构特点.避难硐室防护密闭门由向外开启的两道门构成.外侧第一道防护密闭门能够抵挡一定强度的冲击波,又能阻挡有毒有害气体.第二道密闭门能够阻挡有毒有害气体.下面从产品特点,结构,技术指标,功能,看一下远晟博纳公司生产的矿用避难硐室门.

### 一产品特点

1外侧第一道防护密闭门能够抵挡一定强度的冲击波.

2防护密闭门气密性好,密封可靠,开闭灵活.可阻挡有毒有害气体进入避难硐室,确保避难硐室气压始终保持高于外界气压.

3防护密闭门上设有一个观察窗,由高强度钢化玻璃构成,能够抵挡一定强度的冲击波.

4防护密闭门可从内外两侧打开或锁进.

5防护密闭门具有防水,隔温和降噪功能.

## 二 主要技术指标

### 1抗冲击波强度

防护密闭门抗冲击波强度 > 0.5兆帕.

### 2门孔净尺寸

800 × 1550 (宽 × 高)

### 3气密性

在正压 $500 \pm 20$ 帕压力下,泄压速率小于 $350 \pm 20$ 帕/小时.

## 三 产品结构

1每套防护密闭门由向外开启的两道门构成.

2第一道为防护密闭门.

3防护密闭门门扇采用弧形结构,内焊接加强筋板,门扇内层护板为不锈钢板面,中间夹有石棉保温层.

4第二道为密闭门.

5密闭门两侧面板均采用不锈钢材料,内焊接加强筋板.

6防护密闭门和密闭门门框四周密封槽内镶有防火密封条,门扇四周带有密封子口.

7防护密闭门和密闭门内外有转动手轮和锁紧装置.

8防护密闭门和密闭门一侧上下装有铰链,将门扇与门框相连接.

9防护密闭门和密闭门有一个观察窗,由高强度钢化玻璃构成,能够抗击0.5兆帕以上的冲击波.

10防护密闭门和密闭门均采用单扇向外开启方式,转轴采用自润滑轴承,保证门扇转动灵活,方便启闭.

## 四 产品功能

防护密闭门和密闭门用于煤矿井下避难硐室.外侧第一道防护密闭门能够抵挡大于0.5兆帕冲击波,又能阻挡有毒气体进入避难硐室,还具有一定的防水,隔温和降噪功能,第二道密闭门能够阻挡有毒有害气体.

济宁远晟博纳机电设备有限公司专业生产煤矿井下用门,我们将以良好的产品质量,优质的售后服务为生存之本,努力为煤矿安全生产保驾护航.选择远晟博纳让你我共赢!

因产品批次,产品型号不同,技术参数,颜色,图片等略有不同.如有异议,请联系我们客服进行咨询.