

# 四川水利U型槽设备 U型槽设备价格 丰诚机械

产品名称	四川水利U型槽设备 U型槽设备价格 丰诚机械
公司名称	高密市丰诚机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	高密市南外环路大周阳东500米处
联系电话	13963603073 13963603073

## 产品详情

多年的农业活动的实践证明，水利u型槽全国每年由渠道渗漏损失的灌溉水量约达1700多亿立方米，流量在1.5立方米/秒以下的小型渠道渗漏量约占总渗漏量的40%，大中型渠道渗漏量约占60%。巨大的水量浪费，不仅使缺水更加严重，而且还造成土地盐渍化、沼泽化以及水工建筑物失事等灾害，四川水利U型槽设备，因而渠道节水防渗已引起有关方面的广泛重视。为了提效益、减少渠道渗漏造成不必要的社会经济损失，目前国内许多灌区都在积极推广采用砼进行渠道防渗，其中砼衬砌的U型渠道由于具有防渗性能好、水力特性好、结构整体性好、占地少、省工、省料等优点，受到了许多灌区的欢迎。

U型槽成型机采用立式振动挤压成型技术，生产U型、矩形、弧形构件，可用在U型、梯形渠道等工程，其尺寸准确、密实度高抗冻、抗渗、抗折性能好，用它建U型渠道，质量好，寿命长，施工方便，节省造价。那么U型槽成型机施工时要注意哪些问题呢？下面是要注意的四点事项：

- (1)、U型槽成型机构缝前用水泥接缝处冲洗，涂水泥浆一层，U型槽设备价格，1:2.5膨胀水泥砂浆构缝。
- (2)、渠边护土，要求U型槽成型机颗粒不大于20cm，密度均匀平整。
- (3)、依据设计要求，每30米设一龙门桩，以所砌渠道外形为准，渠道型式同所砌U型板，精修渠道。
- (4)、衬砌时板底铺设75#水泥砂浆3-4cm厚，宽度不小于15cm，纵横接缝宽度2.0-2.5cm。

U型槽在购买的时候需注意什么？

u型连接管价格12--50元一米，水利U型槽设备哪家好，U型玻璃管压力计它是一种液体式压力计，它是利用流体静力平衡原理，利用液体高度有直接进行压力测量的仪表.U型玻璃管压力计的安装使用，如下：1

、将U型玻璃管压力计垂直安装在设备上，用户可购 $\phi$ 6.5mm紫铜管与真空计上端的紫铜管焊接，另一端与真空阀门焊接，焊接时请注意以下事项：.铜管必须清洗，有条件可用，不能用油类清洗. .温度不要过高，以防止铜接头变形，水利U型槽设备用途，影响密封性能. .焊接质量保证，必须焊二层，不能漏气. .“O”型圈拆卸要小心，安装时注意平均。

水利U型槽设备规格：根据工作面宽度，机身长度均可定做。

设备技术参数，

深度：60公分宽度：60公分

物料速度：1.25m \ min

衬砌行走速度：1.2m~1.5m/min

衬砌速度: 5—11m/h

衬砌厚度：60—160mm

总装机功率：70.5kw

高密市丰诚机械加工厂是一家生产砼构件成型机的厂家，本厂生产U型、矩形、六角快、平板、弧形等构件，可用在U型、梯形渠道、堤防、护坡等工程，用它建的渠道，质量好、寿命长、施工方便、节省造价。

四川水利U型槽设备-U型槽设备价格-丰诚机械(优质商家)由高密市丰诚机械加工厂提供。行路致远，砥砺前行。高密市丰诚机械加工厂（[www.gmfcjixie.com](http://www.gmfcjixie.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材生产加工机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!