

布草洗涤污水处理设备出水合格

产品名称	布草洗涤污水处理设备出水合格
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	36600.00/套
规格参数	执行标准:一级排放 日处理量:10-600立方 设备优势:过环评、包达标
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

产品详情

布草洗涤污水处理设备壳体采用碳钢喷塑加工而成，内外均由超厚环氧沥青防腐涂层，耐腐蚀，抗氧化，大大提高了设备的使用寿命。我公司设备包安装、包调试、售后定期回访、送货上门、免费安装、终生维护。我公司山东润创环保在保证设备质量的同时，以成本价出货，目的就是让客户少花钱，还能达到满意的出水标准！我公司资质齐全，有三证、体系认证、专利书、检测证书。我公司真诚的欢迎您实地考察，现场考察设备。

布草洗涤污水处理设备安装要求；

- 1、安装设备前，首先应熟悉设备结构，根据我公司安装指导进行安装，要按厂家要求核实好基础、设备进、出水管口方位及各附件的对接位置。
- 2先打开包装箱，把设备移出箱体，再进行现场就位安装，没有包装的设备，可直接就位进行安装。
- 3、按产品机柜标示的进水口、出水口、取样口对设备进行管道、管件的安装。
- 4、本设备配备分离式直插电源线。用户只需将电源线一端接到设备电源接口，另一端接至交流电源，即可完成设备上电操作。
- 5、本设备配套遥控器已经与设备中控系统配对衔接，用户无需自行设置即可无障碍使用。

我公司综合国内洗涤废水的循环利用,针对国内洗衣房洗涤废水现状,提出洗涤废水循环利用方案,对废水进行分质循环,只将漂洗二次和漂洗三次的水处理循环利用回洗涤和漂洗一次阶段。对洗涤废水进行了

混凝沉淀实验研究,结果表明,混凝沉淀处理方法基本可以满足洗涤废水循环利用的要求。

布草洗涤污水处理设备在设计、制造时执行的标准；

用户提供的原水资料及出水要求

《中华人民共和国环境保护法》

《国家污水综合排放标准》GB8978-96

《生活杂用水水质标准》GJ25.1-89

《室外排水设计规范》GBJ14-87

《化工企业化学水处理设计计算规定》HG/T 20552-94

《给水排水设计手册》

《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83

《给排水工程结构设计规范》GBJ69-84

《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

布草洗涤污水处理设备制造的基本要求；

设备焊接制造要求参见JB2932-99《水处理设备制造技术条件》；

所有内部管路采用法兰与本体联接，并考虑到检修和部件更换的便利条件；内部部件的材质均符合规定要求，紧固件等满足防腐要求。

所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。

设备内部采用的环氧防腐材料，涂层有比较好的耐腐蚀和耐磨能力，保证在使用期内涂层不会脱落。

设备材质的要求必须适应废水水质，有较长的使用寿命。