

成品鞋动态防水试验机 鞋子防水检测仪器 休闲鞋渗透测试

产品名称	成品鞋动态防水试验机 鞋子防水检测仪器 休闲鞋渗透测试
公司名称	东莞市国峰检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:910 × 820 × 840m 水槽体积:400 × 200 × 200m 电源:110/220V , 50-
公司地址	东莞市道滘镇南丫村南丫经济开发区D区
联系电话	0769-85825181 13826979514

产品详情

仪器简介： 本机可用于测试各种成品靴鞋的动态防水性能，将鞋装在试验机上，在水箱中放入一定深度的水与鞋接触，试验机以一定角度和频率推动鞋的前掌弯曲，仿真人脚穿鞋在水中行走状态进行试验，测定水从鞋外透进鞋内所需的透水时间和弯曲次数或测定在规定的时间内或弯曲次数时鞋内的透水情况。符合SATRA TM 230等测试标准。

技术参数：型号：GW-014F 测试数量：2只 压缩空气：zui小6 bar 弯曲速度：30次/分钟 计数器：两个测试站分别计数控制，0-999999 弯曲角度：8° 或16° 净重：59kg 毛重：92kg 尺寸：910 × 820 × 840mm 水槽体积：400 × 200 × 200mm 电源：110/220V，50-60Hz，功率：20W 随机配件：配大、小型鸭掌各1套，内六角扳手1把。

国峰（钜威）检

测仪器主要生产：纺织品检测仪

器,化工检测设备,电脑拉力试验机,安全鞋冲击试验机

,耐磨试验机,鞋底防滑试验机,劳保鞋穿刺耐压试验机,皮革面料拉力检测机,纺织面料拉力试验机,材料测试机

