

# FQCNO5.0气动风机，气动通风机厂家

产品名称	FQCNO5.0气动风机，气动通风机厂家
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	供气压力:0.45 耗气量:0.09 转速:3000
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

## 产品详情

### 1. FQCNO5.0气动风机，气动通风机厂家

气动通风机，气动风机，FQCNO5.0气动风机，气动通风机厂家，矿用气动风机，气动风机价格，气动风机型号，煤矿用气动风机，FQCno3.15气动风机，FQCNO4.0气动风机

煤矿井下除尘通风的好设备是什么呢？气动风机哪里选？山东泰安找隆耀。

#### 一.FQCNO5.0气动风机工作原理：

FQCNO5.0气动风机由井下压气管道中引出的压气通过胶管与气动风机外壳上的气动马达进气口联接后，开启阀门，压气驱动马达转动带动风叶轮旋转，叶轮对空气做功，使空气具有能量后以一定的速度排出风机，由风筒引导到需要的地方

#### 二.FQCNO5.0气动风机的组成：

该系列气动风机由集风器1、叶轮2、机壳3和气动马达4等部件组成。气动风机机壳、集风器等结构构件均用低碳钢板焊接而成，气动马达则用螺栓与机壳联接，叶轮由轮毂、叶片、空心轴、幅板焊接在一起，叶轮与气动马达输出轴直接联接。

#### 三．FQCNO5.0气动风机机构示意图：

#### 四．FQCNO5.0气动风机的使用环境条件：

输送介质为空气，含尘量不超过10mg/m<sup>3</sup>，

介质温度为-200C ~ +350C。

其他注意事项：

工作条件：供风量应大于气动风机的最大工作风量。

风机的安装位置标高为-1000m ~ +1000m。

安设气动风机的基础应牢固，四周无暴晒、淋雨现象。气动风机的进风口边缘离地面或顶壁的高度应不小于0.3m。

使用寿命：使用寿命不少于4年，且第一次大修前安全运转时间不少1200h。

安装、调试

本系列气动风机设有提手。既可用于手提移动亦可作为使用时的悬挂孔。若放置于巷道中使用时必须固定。

气动风机必须有专人安装。

气动风机的安装和使用必须符合“煤矿安全规程”的有关规定。

气动风机使用工作压力为0.45MPa，采用棉线编织胶管联接压风管与气动马达进气孔口，压风管路出口与胶管之间必须装截止阀

质量是企业的形象和声誉，坚持一流管理，生产一流产品，提供一流服务，创建一流企业。泰安市隆耀机械设备有限公司所生产供应的所有产品均具有安标证书、防爆证和产品合格证。请广大客户放心采购使用，随时欢迎您的咨询！

联系人：刘经理 电话：17553828456（微信同号）

QQ:1945553162 邮箱：1945553162@qq.com