

潜水泵价格 聊城潜水泵 莘泉灌排设备

产品名称	潜水泵价格 聊城潜水泵 莘泉灌排设备
公司名称	山东莘泉灌排设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县工业园区
联系电话	15063537666

产品详情

检查深井潜水泵装配是否良好，直流潜水泵，紧固件有无松动现象。转动泵轴是否均匀轻快。

2、检查电缆有无破损及电源、电气装置是否可靠。电源电压、频率是否和电机铭牌要求相符，潜水泵价格，其偏差是否符合使用条件规定的范围。

3、旋开电机排气螺栓和加水螺栓，向电机内腔注满蒸馏水或洁净的清水，聊城潜水泵，6小时后，检查电机绕组绝缘电阻，用500V兆欧表测其值不低于150。同时检查电机各接口有无漏水现象。

4、将电缆浸入水中6小时后，用500V兆欧表测电缆的绝缘电阻，其值不低于100。

使用前的检查检查潜水泵的机壳是否有裂纹，若有裂纹则不能使用。检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动，如有松动必须旋紧。检查潜水泵的绝缘电阻。用500v绝缘电阻表检测，其绝缘电阻不应小于5m，若低于此值，应打开放水、放气孔，烘干或晒干后再使用。潜水泵潜水泵的电缆线不要有接头，热水潜水泵，若有接头应包扎好，并用热水潜水泵，整个电缆线应无破损、折断现象，否则应更换新电缆。潜水泵另外，不锈钢潜水泵，电缆线要架空，不要太长。起动前校正电源正负极，以免水泵倒转，不出水。开机前对供电线路、开关进行检查，90KW热水潜水泵，并在地面通电空转3~5min，若运转正常，再放入水中投入使用。

是指水泵抽送单位重量液体从泵进口处至泵出水处能量的增值，即泵抽送液体的液柱高度。用H表示，单位是m。应该注意的是：潜水泵用于提升井水时，潜水泵依照井内水位可能下降点来确定HD的值；另外，管路长、弯头多、管壁粗糙，会使水的压力减少，从而使扬程损失HL增大。就我们的经验，潜水泵HL的值一般以管路长度的10%来考虑。按上式确定扬程H2N后，我们建议增加5%的扬程裕量，以免实际使用时扬程不足。但不要增加过多造成浪费。

潜水泵价格-聊城潜水泵-莘泉灌排设备(查看)由山东莘泉灌排设备有限公司提供。山东莘泉灌排设备有限公司(www.sdsqqs.com)是山东聊城,井泵、潜水电泵的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在莘泉灌排设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创莘泉灌排设备更加美好的未来。