

信阳岩棉复合砂浆网格布岩棉复合板

产品名称	信阳岩棉复合砂浆网格布岩棉复合板
公司名称	廊坊三合智创建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇白马堂村东（注册地址）
联系电话	18531851182

产品详情

岩棉外墙外保温系统的性能指标

项目	单位	性能指标	试验方法	
耐候性	耐候性试验后外观	—	不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝	JGJ144附录A.3
	抹面层与保温层拉伸粘结强度	MPa	不得小于0.01MPa，且破坏部位应位于保温层内	JGJ144附录A.3
吸水量（浸水1小时）	g/m ²	1000		JGJ144附录A.6
水蒸气透过湿流密度	g/(m ² ·h)	1.67		JGJ144附录A.11
耐冻融性能	冻融后外观	30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落，无渗水裂缝		JGJ144附录A.4
	保护层与保温层拉伸粘结强度	MPa		
不透水性		2h不透水（试样抹面层内侧无水渗透）		JGJ144附录A.10

注：系统试验试件均包含带有全部护面层的系统。系统耐候性试验检验报告有效期为2年。