

# 镀锌水箱4.5\*3.5\*2.5 领盛科技 镀锌水箱

产品名称	镀锌水箱4.5*3.5*2.5 领盛科技 镀锌水箱
公司名称	山东领盛环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	19153405699

## 产品详情

### 镀锌水箱镀锌水箱生产厂家镀锌水箱7.5\*4\*2

镀锌水箱基础要求：砼基础几何尺寸应按GB02S101有关规定制定。

砼基础平面高低差 < 5mm<sup>2</sup>、镀锌水箱配置及配套附件：

本公司水箱供货范围箱体、带锁人孔、爬梯、短管及单片法兰。3、镀锌水箱的安装，施工和验收：专业焊工现场焊接。施工现场有标准电源。水箱四周有 500mm的检修空间。外观检验无锈蚀，无污染：注满水2-3h，箱体无明显变形，焊缝无渗漏为合格。4、镀锌水箱的使用、维修和保养：配管时，切勿向配管进出水口施加过大的负荷。不要将阀门及大口径管道的重量直接施加到水箱水口，必要时设置管道支撑，镀锌水箱7.5\*4\*2，对焊接管的膨胀、收缩、振动必须装伸缩柔性接头。

### 镀锌水箱镀锌水箱

冷镀锌则是将相同经过了除油、除锈，呈现出无污、滋润的工件挂入专门的电镀槽里的阴极上，阳极用锌。接通直流电源，阳极上的锌离子向阴极搬迁，并在阴极上放电，使工件镀上一层锌层的办法。热镀锌的镀层较厚，通常为30-60微米，镀层防腐才能较高。适合于户外工作的钢铁制件，如高速公路围栏、电力铁塔、大尺度紧固件等较为“粗糙”的工件的长时间防锈。较早的铁质自来水管也是热镀锌的。

热镀锌的镀层较厚，镀锌水箱，通常为30-60微米，镀锌水箱3\*3\*3，镀层防腐才能较高。适合于户外工作的钢铁制件，如高速公路围栏、电力铁塔、大尺度紧固件等较为“粗糙”的工件的长时间防锈。较早的铁质自来水管也是热镀锌的。

镀锌水箱是按照02S101矩形给水箱图集采用Q235钢板制造生产的新型钢板水箱，冲压形成1000 × 1000和1000 × 500标准块，四周钻孔，经热镀锌处理，现场进行安装，镀锌水箱4.5\*3.5\*2.5，组装时标准块之间夹耐高温橡胶垫，螺栓连接。制造、安装均不受土建施工影响，不用焊接设备，表面采用热镀锌防腐处理，美观耐用，防止水质二次污染，并符合建筑产品标准化、系列化、工厂化要求。

镀锌水箱4.5\*3.5\*2.5-领盛科技-镀锌水箱由山东领盛环境科技有限公司提供。山东领盛环境科技有限公司（[www.sdlskj888.com](http://www.sdlskj888.com)）在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，领盛科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。同时本公司（[www.dzsx888.com](http://www.dzsx888.com)）还是从事山东搪瓷水箱，山东搪瓷钢板水箱，河北装配式搪瓷水箱的厂家，欢迎来电咨询。