

# 镀锌水箱5.5\*5\*2 领盛科技 镀锌水箱

产品名称	镀锌水箱5.5*5*2 领盛科技 镀锌水箱
公司名称	山东领盛环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	19153405699

## 产品详情

镀锌水箱镀锌水箱生产厂家镀锌水箱5.5\*5\*2

镀锌钢板水箱

2、镀锌钢板水箱与装配式搪瓷钢板水箱比较，镀锌水箱，其箱体结构、选材、装配方式相同，其差异在防腐方式不一样。

3、镀锌钢板水箱采用优良工艺，选用优良材料，镀锌水箱3.5\*2.5\*2，经热镀锌，使水箱板面形成致密镀锌层，与钢板界面离子之间互相结合，混合形成扩散层，增加了镀锌面的附着强度。镀锌面光滑，容易打理，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性能好、抗冲击力大，通过长时间的普遍使用，显示出良好的成效并得到用户好评。

4、镀锌钢板水箱采用q235钢板，冲压形成1000\*000和1000\*500 500\*500的标准块，周边钻孔，经镀锌处理，镀锌水箱4\*3\*2.5，现场进行组装，组装时标准块之间硅胶密封，螺栓连接。

5、镀锌钢板水箱该产品适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。

6、镀锌钢板水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；水箱四周应有不少于700mm通道，箱底及箱顶不少于600mm。安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要坐落在支座上。

7、防腐：镀锌钢板水箱体及配件均采用镀锌。

8、镀锌钢板水箱具有国家检测部门的检测报告、

9、镀锌钢板水箱具有国家检测部门的检测报告、卫生许可证。

镀锌钢板水箱选用说明：

- 1、订货时应提供水箱尺寸、接管位置、管径大小。
- 2、使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。
- 3、水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。
- 4、用户提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变。

镀锌钢板水箱的应用：

镀锌钢板水箱用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地质勘察、工业、国防工程等临时贮水水箱。

### 镀锌水箱镀锌水箱

使用电气焊时要有，并清理好周围的易燃易爆物品，配备好消防器材，并设专人看火。

线路上禁止带负荷接电断电，并禁止带电操作。

熔化焊锡、锡块，工具要干燥，防止爆溅。

- 1、镀锌水箱与装配式搪瓷钢板水箱相比，其箱体结构、选材、装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。对其生产采用q235钢板，冲压形成1000\*000和1000\*500 500\*500的标准块，周边钻孔，经镀锌处理，现场进行组装，组装时标准块之间硅胶密封，螺栓连接。

### 镀锌钢板水箱的安装及验收

- 1、安装时箱体与墙体之间留出不小于700毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。
- 2、土建施工时先做好支墩，水箱四周及箱底单元板块之间的连接缝要坐落在支墩上。
- 3、组装后开闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查至盛满水，镀锌水箱5.5\*5\*2，二十四小时不漏水为合格。

装配式镀锌钢板水箱介绍装配式镀锌钢板水箱q235钢板，冲压形成1000 × 1000mm和1000 × 500mm的标准板块，周边钻孔，经镀锌处理，现场进行组装，标准板块之间医用硅胶垫密封，螺栓连接。

该

镀锌水箱5.5\*5\*2-领盛科技(在线咨询)-镀锌水箱由山东领盛环境科技有限公司提供。镀锌水箱5.5\*5\*2-领盛科技(在线咨询)-镀锌水箱是山东领盛环境科技有限公司（[www.sdlskj888.com](http://www.sdlskj888.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（[www.dzsx888.com](http://www.dzsx888.com)）还是从事山东搪瓷水箱，山东搪瓷钢板水箱，河北装配式搪瓷水箱的厂家，欢迎来电咨询。