

聊城潜水泵 莘泉灌排设备 潜水泵价格

产品名称	聊城潜水泵 莘泉灌排设备 潜水泵价格
公司名称	山东莘泉灌排设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县工业园区
联系电话	15063537666

产品详情

矿用潜水泵安装条件及注意事项矿用潜水泵的安装使用条件：电源：三相交流电，并用潜水泵，电压：380伏（偏差±5%），300型深井潜水泵，频率50赫兹；水质要求：水温低于20℃，含沙量（质量比）不超过0.01%，酸碱度:6.5-8.5，水中无油；潜水泵矿用潜水泵的安装使用注意事项：检查三相导线通电情况。检查水井时候适合安装井盖，能否承受矿用潜水泵机组和配套设施重量。检查矿用潜水泵机组装配是否完好，检查泵轴的转动方向。潜水泵旋开注水孔螺栓，将电动机内注满清水，然后放上香蕉垫圈，拧紧螺栓。检查电源、矿井、水质是否符合产品手册规定的使用条件。

化工泵具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能，深井潜水泵，在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵金属。产品特点：FSY玻璃钢泵价格合理，在防腐方面可部分替代含钼不锈钢、钛及钛合金等贵金属。流量5-90m³/h，扬程18-45m，转速2900r/min产品用途FSY型玻璃钢液下化工泵广泛用于化工、石化、冶炼、染料、***、制药、稀土、化肥等行业，在贮灌上输送不含悬浮固体颗粒，潜水泵，不易结晶，温度不高于100度的各种非氧化性酸（盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸）等腐蚀介质的zuì理想设备。

c. 叶轮和进水节无杂物。d. 电缆绝缘良好。五、接通电源后，应先试运转，聊城潜水泵，并应检查并确认旋转方向正确，潜水泵价格，在水外运转时间不得超过5时。潜水泵六、应经常观察水位变化，叶轮中心至水平距离应在0.5~3.0m之间，泵体不得陷入污泥或露出水面。电缆不得与井壁、池壁相擦。七、新泵或新换密封圈，在使用50小时后，应旋开放水封口塞，检查水、油的泄漏量。当泄漏量超过5mL时，应进行0.2MPa的气压试验，查出原因，予以排除，以后应每月检查一次。当泄漏量不超过25mL时，可继续使用。检查后应换上规定的润滑油。

聊城潜水泵-莘泉灌排设备-潜水泵价格由山东莘泉灌排设备有限公司提供。山东莘泉灌排设备有限公司（www.sdsqqs.com）是从事“潜水泵,喷泉泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。

