

华之茂 会议室灯光照度 南京会议室灯光

产品名称	华之茂 会议室灯光照度 南京会议室灯光
公司名称	南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市秦淮区洪武路135号香港城负二楼260
联系电话	13701468791

产品详情

会议室灯光：

- 1、长方形内嵌不动和手动LED灯具：CM-LED1512(BD)、CM-LED1512(SD)
- 2、长方形内嵌电动：CM-LED1512(DMX)
- 3、正方形内嵌电动LED灯具：CM-LED1512(DMX)、CM-LED1620(DMX)；
- 4、正方形内嵌电动遥控LED灯具：CM-LED1620(YK)，
- 5、会议室专用LED筒灯：AR-D204012D12W，AR-D204012D8W，AR-D204012D6W，AR-D204012D4W

在我们华之茂演播室灯光和声学装修过程中，会议室灯光照度，都会涉及到强电和弱电的处理，一般情况下，在声学装修做完隔声处理后，我们就要进行弱电和强电走线了，走完线后才能做吸声处理。在演播室装修中，弱电包括视频线和音频线以及网线的布置，视频会议室灯光，华之茂影视灯光在演播室的声学装修领域拥有多年的经验，南京会议室灯光，特别在此讲讲弱电视频线的接法。

接法如下:准备一个15针或孔的“VGA接头”，各引脚的定义如下(“VGA接头上有标号”):1PIN--Red，2PIN--Green，3PIN--Blue，4PIN--ID Bit，5PIN--N/C，会议室灯光设计方案，6PIN--R.GND，7PIN--G.GND，8PIN--B.GND，9PIN--No.Pin，10PIN--GND，11PIN--ID Bit，12PIN--ID Bit，13PIN--H Sync，14PIN--V Sync，15PIN--N/C 其中1、2、3为模拟的红、绿、蓝信号既3根粗线，6、7、8为对应的模拟接地既对应的屏蔽线;13、14为数字的行场信号，10为数字地;ID Bit为屏幕与主机之间的控制或地址码。在实际工程中，经常会在地线的连接中出现错误，如果将某些脚(如4，5，9，15等)接到地线上，以大屏显示这种应用而言不至于出现什么问题，但如果10脚未接地的话，恐怕就要出现地线不通的情况，因此如果用到这类接头时建议先测量一下，看看彼此的定义是否一样

，当然有时为了避免出现这种情况，有些设备将不用的引脚全部接地了，虽然不标准，但挺实用，只是如果要用到相应的控制位时会出问题，这一点应该知道，目前可这样用。所以你的9芯线只要保证3根粗线及屏蔽线接好在123和678针脚，其它6根细线对应接到10、13、14、15即可，另外两条可接可不接

演播室灯光工程在进行方案配置时要看情况或根据客户的要求来选择是否加入聚光灯，聚光灯主要是用来打轮廓、面光的，配上聚光灯后灯光效果显著。华之茂根据多年演播室灯光工程经验，建议演播室在配灯时使用聚光灯，聚光灯在与三基色冷光灯混合使用时效果更显著。

演播室灯光配电系统的安全运行是非常重要的，他除了遵循严格的相关运行的标准外，还具有制作的特殊性。

华之茂(图)-会议室灯光照度-南京会议室灯光由南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部提供。行路致远，砥砺前行。南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部（www.ecloudzd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!