

华之茂 会议室灯光要求 镇江会议室灯光

产品名称	华之茂 会议室灯光要求 镇江会议室灯光
公司名称	南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市秦淮区洪武路135号香港城负二楼260
联系电话	13701468791

产品详情

专业演播室和会议室灯光一般都采用三基色柔光灯，那么三基色柔光与民用灯具区别有哪些呢？

色温：一般民用灯具色温6400K，专业三基色柔光灯(三基色冷光灯)，色温3200K、4000K、5600K三种可选；显色指数：民用灯具显色指数Ra等于70或者80，专业灯具显色指数Ra大于等于95；显色指数越高，还原出来的画面会越真实；寿命：民用灯管寿命2000小时，一般1000小时后光衰率超出50%，而专用灯管寿命1万小时，使用6000小时后才逐渐衰减；

民用灯管使用荧光粉会出现频闪会影响到拍摄效果；民用灯具启动时会发出嗡嗡声音，单位会议室灯光布置，对拍摄质量很大影响。

我们南京华之茂主要做的就是演播室灯光会议室灯光安装调试，已有多年的专业经验和专业的施工团队，不管是我们自己到现场施工还是客户自己安装，我们都会提供安装图纸和技术指导。我们在演播室里面施工之前先把房间的尺寸量好，在算出固定轨道的跨度多少来定位固定轨支架的位置，把固定轨支架装好后，在把固定轨放在两个支架中间用压板把固定轨压住上螺丝，把固定轨卡紧，但是记住一点固定这个固定轨之前要先把万向器穿在规定轨上面，这样方便挂滑动轨。固定轨两边要同时都装上万向器。

接下来开始装滑动轨，滑动轨上要装灯具滑车和电缆滑车，装完后滑动轨两头要装上挡板，防止灯具滑到头掉了，把灯具的线给放好，一灯一线或者二灯一线，有加铰链的在灯具滑车下面用6×50的螺丝连接，铰链下面在连接灯具，我们的配件安装非常方便，使用简单，这样用轨道装出来的灯具，前后左右都可以滑动，都可以达到客户的需要，我们这些配件都是铝合金的，也不是很重。客户看了我们安装之后看着很协调，美观。

一个好的演播室不只是设备先进，设计如何华丽。灯光也起到了很大的作用。灯光的不同就能塑造不一样的氛围。

- 1, 在演播室装修中, 我们一般都会做墙裙, 会议室灯光要求, 然后四周装筒灯来衬托整体效果, 这个时候对筒灯就有要求了, 不能因为筒灯影响整个演播室灯光的效果。一般四周筒灯的色温尽量用3000K,
- 2, 演播室吊顶照明灯, 尽量是使用LED吸顶灯, 使用明装或是暗装都可以, 色温以演播室的主色温为主, 镇江会议室灯光, 3000K或是4000K.
- 3, 控制室照明灯一般使用LED格栅灯, 色温为4000K。
- 4, 吊顶里面的灯带, 在演播室里面主要采用LED灯带, 会议室灯光设计, 也可以用T5灯管, 色温采用4000K。
- 5, 现在市场上筒灯的牌子很多, 质量参差不齐, 有的色温并不是很标准, 会影响演播室的灯光效果, 建议采用箭牌筒灯。
- 6, LED格栅灯尽量采用色温准, 照度高, 市场上也有很多品牌, 也是参差不齐, 我建议采用南京华之茂3*12W的LED格栅灯。

华之茂(图)-会议室灯光要求-镇江会议室灯光由南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部提供。南京市秦淮区香港城家电总汇华之茂灯光音响经营部(www.ecloudzd.com)为客户提供“舞台灯光音响,私人家庭影院系统工程设计,安装调试工程等”等业务,公司拥有“华之茂”等品牌。专注于电子、电工项目合作等行业,在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:龙经理。