

泡沫板加工厂 南京善美包装厂家 句容泡沫板

产品名称	泡沫板加工厂 南京善美包装厂家 句容泡沫板
公司名称	南京善美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂
联系电话	15951748258

产品详情

EPS保温板施工工艺

1、施工工艺流程

基层准备 测量、放线 粘翻包玻纤网布 粘贴聚板 固定锚栓 抹3-5mm抹面砂浆并压入网格布
保温层完成

2、施工工艺说明

2.1 结构墙体基面必须清理干净，施工前按国家相关标准组织检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查，偏差不大于5mm，超差部分及时上报土建方，对偏差部位应剔凿或修补平整。工程分为四个立面进行抽查（南立面、北立面、东立面、西立面），每一个立面抽查三点，四个立面计12点。

2.2 根据图纸要求，eps泡沫板包装，在墙面弹出外门窗控制线等。

2.3 粘贴聚板

2.3.1 聚板切割：用裁纸刀或手锯切割聚板，标准板面尺寸为1200mm×600mm，对角线及板厚误差±2mm，非标准板按实际需要的尺寸加工，尺寸允许偏差为±2mm，大小面垂直。

2.3.2 粘结砂浆配制：将聚合物粘结砂浆TS-221直接加水（1：0.21～0.24）搅拌均匀后静置3分钟再次搅拌即可。一次配制量以1小时内用完为宜，若使用中有过干现象出现，可适当加水再次搅匀使用。

2.3.3 面层为涂料作法采用点框法粘结聚板，达到40%的粘结面积，粘结将更牢固。

2.3.4 抹完粘结剂后，立即将板立起就位粘贴，粘贴时应轻揉、均匀挤压，并随时用托线板检查垂直平整，板与板间挤紧，碰头缝处不留粘结剂。粘贴聚板时应做到上下错缝，每贴完一块板，应及时清除挤出的粘结剂，板间不留间隙，如出现间隙，应用相应宽度的聚板填塞。阳角处相邻的墙面所粘聚板应交错

连接

2.4 聚板面层打磨

聚接缝不平处应用打磨抹子磨平，打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。

2.5 抹面层砂浆RD-221铺贴玻纤网

2.5.1 配制弹性抹面砂浆RD-221：将RD-221粉体加水（1：0.21～0.24）搅拌均匀，一次配制量以1小时内用完为宜，若使用中有过干现象出现，可适当加水再次搅匀使用。

2.5.2 在聚板表面均匀涂抹一层配制好的抹面砂浆2～3mm。

2.5.3 铺贴网格布

门窗洞口如不靠膨胀缝，沿45度角方向各加一层400mm×200mm箭形网格布进行加强，加强部位应于大面网格布下面(见附详图)。

2.5.4 将大面网格布沿水平方向绷平，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，将其压入底层抹面砂浆，网格布左右搭接宽度不小于100mm，eps泡沫板价格，上、下搭接宽度不小于80mm，不得使网格布皱褶，翘边，严禁出现网格布松弛不紧、错位、倾斜、网布外鼓、褶皱等现象。在阴阳角处还需局部加铺400mm网格布一道。

2.5.5 保温层的完成

在网格布表面再抹一层抹面砂浆，抹灰厚度以盖住网格布为准，约1～2mm。

3、注意事项

3.1 RD-221粘结砂浆施工现场施工时，严禁添加任何其他材料物品，以保证产品质量稳定。

3.2 加水搅拌后的RD-221粘结砂浆、RD-221抹面砂浆应在2小时内用完，泡沫板加工厂，决不允许次日或干固后再次二次使用，以免影响质量效果。

3.3 外墙和外门窗口施工及验收完毕，基面达到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中的要求。表面不平处应使用砂浆找平后方可施工

3.4 操作地点环境温度和基底温度不低于5℃；风力不大于5级，雨天不能施工。

南京善美包装制品有限公司主营珍珠棉、泡沫塑料等，欢迎新老客户致电~

EPS泡沫板特点1、如果将EPS泡沫板用于外墙外保温系统之中时，其表观密度须符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》标准的要求，即表观密度在18～22kg/m³。

2、对修建物主体布局进行维护，延伸修建物寿数。因为外保温是将保温层置于布局外侧，降低了因为温度改变招致的布局变形发作的应力，并削减空气中有害物质和紫外线对布局的腐蚀。

3、有利于室温保持安稳，选用外墙外保温，因为墙体蓄热才能较大的布局层在墙体内侧，有利于室温保持安稳。

4、聚乙烯材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、吸音、保温、自熄、环保抗老化、低成本、易施工等优点被广泛应用建筑及包装行业。

泡沫塑料由于其良好的缓冲性能和吸振性能成为近代广泛使用的缓冲材料。泡沫塑料具有重量轻、易加工、保护性能好、适应性广、价廉物美等优势，句容泡沫板，但是也存在着体积大、废弃物不能自然风化、焚烧处理会产生有害气体等缺点。在环境污染严重、自然界资源匮乏的情况下泡沫塑料对环境的危害引起人们的极大重视。虽然随着科技的发展已经研制出降解的塑料，但是这种塑料价格昂贵，处理的条件要求严格，且不能完全地降解，因此这种可降解塑料的大范围推广应用受到限制。所以泡沫塑料将逐渐被其它环保缓冲材料所替代。

南京善美包装制品有限公司主营珍珠棉、泡沫塑料等，欢迎新来客户来电~

EPS泡沫板用于外墙外保温系统之中时，其表观密度须符合JG149-2003《膨胀聚板薄抹灰外墙外保温系统》标准的要求，即表观密度在18~22kg/m³。

??2、对修建物主体布局进行维护，延伸修建物寿数。因为外保温是将保温层置于布局外侧，降低了因为温度改变招致的布局变形发作的应力，并削减空气中有害物质和紫外线对布局的腐蚀。

??3、有利于室温保持安稳，选用外墙外保温，因为墙体蓄热才能较大的布局层在墙体内侧，有利于室温保持安稳。

??4、聚乙烯材料以其质轻、抗震、防摔、隔热、吸音、保温、自熄、环保抗老化、低成本、易施工等优点被广泛应用于建筑行业。

泡沫板加工厂-南京善美包装厂家-句容泡沫板由南京善美包装制品有限公司提供。泡沫板加工厂-南京善美包装厂家-句容泡沫板是南京善美包装制品有限公司（www.njsmbz.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王伟。