

销售102工程塑料耐腐离心泵

产品名称	销售102工程塑料耐腐离心泵
公司名称	佛山市北亚耐酸泵销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市大沥镇钟边立交桥南3号（加油站旁）
联系电话	13543663158

产品详情

102型离心泵的材质为聚丙烯，泵轴采用包塑工艺，故泵的所有过流部分均为非金属材料，提高了抗腐蚀能力，密封改为橡胶圈密封。改善了密封性能，延长了泵的使用寿命。102型离心泵结构合理、重量轻、体积小、耗能少、效率高。主要用于输送不含固体颗粒的腐蚀性液体或食用液体。

泵型号意义说明举例 40-FS-20A 40代表吸入口直径(mm) F代表悬臂式耐腐蚀离心泵

S代表泵过流部分零件为工程塑料（硬聚氯乙烯） 20代表泵设计点扬程直径（米） A表示结构改进代号

性能参数表 规格型号 流量 m³/h 扬程 (m) 口径 配用功率 (KW) 转速 (r/min) 允许吸上高度 (m) 轴功率

(KW) 效率 (%) 吸入 (mm) 吐出 (mm) 40FS-20A 8.5/11/14 20/18/16 40 321.529 006.51.8958/60/51 工作介质与温度

产品型号 工作温度 工作介质浓度 (%) 盐酸 硫酸 硝酸 氢氧化钠液 碱 氨水 醋酸

40FS-20A 0~50度 >30 <40 <30 <40 <40 <25 <80