

加装一层隔音窗 豫华声学 武汉隔音窗

产品名称	加装一层隔音窗 豫华声学 武汉隔音窗
公司名称	武汉豫华声学科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区团结大道与二环线交汇处盛世家园13-2-2904室
联系电话	18186202385

产品详情

2.选择具有生产隔声窗的工艺的企业。隔声窗较普通门窗从选材到工艺都是不同的，高隔声量的隔声窗所用的玻璃、密封材料、型材都是经过反复多次试验和检测才能定型的，生产厂商应具有生产隔声窗的工艺和工程业绩，必要时要参观对方的工程样点。4.查看真空玻璃的质量。真空玻璃是一种很好的隔音节能保温材料，其隔声性能也是很不错的。用真空玻璃来做隔声窗只是一种理想的做法。而大部分的真空部位是可以隔掉燥音的，所以不管是什么隔音窗都不可能完全隔掉所有燥音，因此在选择隔音窗时一定要看真空玻璃的质量。，武汉隔音窗，空气隔声层改变必然会影响其隔声量。增加的第三道玻璃干扰了中空玻璃空腔空气声隔声性能，隔声量相反有所下降，

一、关于声学

0.1 A计权声压级：计权网络一般有A、B、C三种。A计权声级是模拟人耳对55dB以下低强度噪声的频率特性，B计权声级是模拟55dB到85dB的中等强度噪声的频率特性，专业隔音窗品牌，C计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。三者的主要差别是对噪声低频成分的衰减程度，A衰减最多，B次之，C最少。A计权声级由于其特性曲线接近于人耳的听感特性，因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种，B、C已逐渐不用。

为了防止隔声窗因缝隙漏声窗户的密封胶条应该是一个闭合的，装隔音窗多少钱，四个角不应该留缝隙，如果有缝隙也会造成漏声。

7、如果您的卧室或客厅与阳台成一体，加装一层隔音窗，阳台已经封好，在阳台内只要加一层推拉门就能达到很好的隔声效果。

8、解决居室的隔声降噪门窗的隔声对于室内声环境十分重要，但外墙所使用的材料、厚度不能忽视，因为外墙的材料、厚度会直接影响墙体的隔声。如果您的墙体隔声量不够，只安装隔声窗效果是不会好的。因此对墙体也要进行隔声处理，如铁路沿线、机场周边的居室，选择隔声窗应注意隔声量超过40dB，

最低隔声量频率的隔声量不小于35dB，采用双层隔声窗，外窗下旋，内窗平开。这种结构隔声量能达到50dB以上，处理后居室声环境会有很大的改善。对墙体隔声监测和处理清华大学建筑物理环境监测中心经多年研究积累很多丰富的经验。

加装一层隔音窗-豫华声学(在线咨询)-武汉隔音窗由武汉豫华声学科技有限公司提供。加装一层隔音窗-豫华声学(在线咨询)-武汉隔音窗是武汉豫华声学科技有限公司（www.whdfjy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。