南昌空压机租赁

产品名称	南昌空压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格索兰 型号:MM250 参数:40立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

南昌空压机租赁提供先进的空气压缩机设备，提供一站式压缩空气整体解决方案。南昌空压机租赁可以提供的机型有电动空压机，柴动空压机，无油空压机，离心式空压机。高压空压机最高压力350bar，机型的优势有哪些？

通过进气过滤器(1)和打开的卸荷阀(2)吸入的空气在压缩机主机(3)中被压缩。压缩空气和油的混合物将经过单向阀(4)进入油分离器(5)。压缩空气通过最小压力阀(6)和后冷却器（风冷或水冷）(7)排出。

冷凝水通过水分离器和电子排水阀（9）排出。压缩空气进入主管道。

润滑油系统

空气压力推动油经过油分离器(5)，恒温阀(13)，风冷（或水冷）油冷却器(12)，高效油过滤器(14)以及断油阀(15)，喷入压缩机主机(3)。润滑油在压缩过程中发挥冷却压缩空气，密封并润滑转子的作用。

高效油过滤器（14）相较于普通油过滤器，能够达到更好的过滤效果、使润滑油更洁净。恒温阀(13)可使压缩机在启动后迅速达到理想工作温度；当油温低于设置点时，旁通阀将切断油冷却器的供油并旁通油冷却器，以维持正常油温。

低噪音离心冷却风扇（仅对风冷压缩机而言）为油冷却器（12）和后冷却器（7）提供冷却风，确保设备在安全的温度范围内运行。

控制系统

风扇电机过载继电器

电机星-三角启动器，过载继电器

变压器

线缆保护

开机/停机按钮

Elektronikon? Graphic压缩机可视化操作系统:

新一代Elektronikon?操作系统提供了极为广泛的监控功能，借助先进的嵌入式控制算法，有效提升了压缩机的运行效率及可靠性。

控制器能够在任何可能条件下停止压缩机的运行，以减小功率消耗，并在管网压力下降时自动重启压缩机。 如果预计卸载时间过短，压缩机则会保持运行，以防止出现过短的停机间隔。

南昌空压机租赁覆盖整个江西范围，一站式压缩空气解决方案。