

郴州风淋室、货淋室、吹淋室

产品名称	郴州风淋室、货淋室、吹淋室
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

根据吹淋方式的不同一般分为五种：1) 单吹型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等2) 双吹型：二个侧板有喷嘴，适合国内食品加工企业、电子厂、医药行业等，比如：糕点制作，干果等小规模企业、电路板、半导体、液晶产品、光电行业、医院、药厂等3) 三吹型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业。

4) 四吹型：风淋室内为八边形，四面吹风，效率更佳；

5) 垂直型：风淋室喷嘴全部分布在风淋室顶部，底部回风，吹淋室时形成层流状态，洁净无死角；设备配置说明：1) 风机---空调专用高压离心风机，全压：900Pa，转速：2800r/1300r/min，工作电压：380V/50Hz，2) 风速---23-30M/S3) 喷嘴---全不锈钢材料制作，可360度调方向，埋入式设计4) 过滤系统---采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统，由于初效过滤器是采用无纺布制作的，可清洗可拆卸所以大大延长高效过滤器的寿命，节省成本。5) 高效过滤效率---99.99%,>0.3Um6) 控制系统---自动控制(兼可手动控制)配电源指示灯和工作指示灯记忆性感应吹淋,红外光电感应到物体后启动风机,定时结束,风淋停.6)风淋时间---LED显示吹淋时间(0-99秒可调),一般设定为15-20秒一次7)LED照明灯---内置式桶灯或吸嵌式防爆灯

8)照度---300LXS9)可选其他功能---1) 电子式连锁---进门和出门安装电子互锁,可以实现通电状态下只能开启一个门,双门不能同时打开,确保洁净区的卫生2)

闭门器---可以在进门出门安装闭门器,可以实现90度内自动闭门,还可以90度自动停位,打扫卫生比较方便

3) 臭氧消毒器---内置式,臭氧产量为:100MG/H,对风淋室内部的消毒灭菌.

4)

可配嵌入式洁净室专用紫外线杀菌灯(工作时紫外线杀菌灯自动熄灭,待净化灯熄灭后延长5分钟自动关闭)

5) 在电子行业,风淋室可选配高压电源及离子铜棒用来除静电.

6) 在食品、医药、汽车涂装行业,风淋室底部可选配接不锈钢接水盘(含进水、出水).

7).控制系统方面可选三菱或西门子PLC控制；

8).可根据不同地方及要求将风淋室设计成三门风淋室、转角风淋室、“T”型、“L”型、“Z”型及“U”型风淋通道；

9).在电压方面可选择380V或220V

10) 自动感应门机---在原有门的基础上加装90度自动感应门机,可以实现不需人工开门,通过非触摸手感应控制器或微波探头或指纹器或密码器控制开门.门机采用的是杭州安尼；全行动光电感应平移门、全自动铝合金卷闸门及全自动PVC卷帘门型.

11) 风淋室外观方面可选择直角或圆弧转角;

12) 风淋室内底板可选择平滑304砂光不锈钢板或304砂光防滑底板;

13) 特种行业（如汽车制造）不用换鞋自动清洗鞋底功能;

14) 风淋室可以配合加热器，使洁净气流温度可调；

产品质量保证：

A.为满足客户对净化室的高品质要求，我司生产出厂的每一台净化设备都经过我司质检员的严格检查，符合产品质量标准方可出厂；

B.公司出产的“XSE”牌净化设备全部免费保修贰年，可提供长期的技术支持。

B.故障受理：省外48小时，省内24小时。免费咨询热线：020-61093092。

欢迎来电洽谈：联系人：徐宁先生 邮箱：testnep@163.com 电话：13570359078