



?????

探头类型	集成探头
尺寸	壁挂式：82 x 43, 探头长度：100 mm
	管道式：82 x 43, 探头长度：207 mm
	室内型：82 x 82 x 26 mm
运行环境	-40...60 °C / -10...60 °C (带显示) 0...100 %rh, 无冷凝
23 ± 5 °C时精度	± 2.0 %rh / ± 1.0 %rh (Type R), ± 0.3 °C / ± 0.2 °C (Type R)
集成探头的测量范围	-40...60 °C / 0...100 %rh
电源/功耗	5...40 VDC 或 12...28 VAC / <100 mA
带探头保护	聚碳酸酯塑料, 白色
过滤器滤芯	聚乙烯防尘过滤器, 灰色, 20 um
响应时间 t <sub>63</sub>	63% <12 秒 ; 80% >35 (传感器气流为)
允许风速	20 米/秒, 带过滤器
湿度学计算值	露点或霜点
Airchip的可重复性	<0.02 %rh / 0.01 °C
测量间隔	典型值为1秒 (无计算值)
显示类型	可选的图形显示, 显示内容可配置
背光	带背光
告警指示	支持
开发软件	ROTRONIC HW4.2
趋势指示	带显示的信号支持
通过软件调整探头	