罗卓尼克HF3变送器 管道壁挂式露点监控温湿度计 厂家包邮

产品名称	罗卓尼克HF3变送器 管道壁挂式露点监控温湿度计 厂家包邮
公司名称	无锡台伟仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HF3 应用:恒温恒湿、试验箱
公司地址	无锡市南长区红星路8号
联系电话	15251692958

产品详情

???

??Rotronic HF3????????AipChip3000???????????????????2%RH?????????????????????????????????
??????HF3?????????????????????HF3?????????????????????HF3??????????AirChip3000??????????
???????????????/??????2000???,?????????????????????2%rh?IP65?????????????????????????????
?????????????????????ROTRONIC?????????????????????????????5??????????2?2x2??????4...20m
A?????0-1V/5V/10V?????????????????????????????M12?L13???HF3?????????HAVC???????????????
??????????????????????

??:

精度： 23 ° C ±5 ° C时精度±2 %rh / ±0.3 ° C

工作范围：-40…60 ° C / 0…100 %rh

电路工作范围： -40…60 ° C / 0…100 %rh, -10…60 ° C 带LCD显示

用于仿真器系统验证

USB业务接口

在23 ° C时校准 10, 35, 80 %rh

?????

探头类型	集成探头
尺寸	壁挂式： 82 x 43, 探头长度： 100 mm 管道式： 82 x 43, 探头长度： 207 mm 室内型：82 x 82 x 26 mm
运行环境	-40…60 ° C / -10…60 ° C (带显示) 0…100 %rh, 无冷凝
23 ±5 ° C时精度	±2.0 %rh / ±1.0 %rh (Type R), ±0.3 ° C / ±0.2 ° C (Type R)
集成探头的测量范围	-40…60 ° C / 0…100 %rh
电源/功耗	15…40 VDC 或 12…28 VAC/ <100 mA
带探头保护	聚碳酸酯塑料, 白色
过滤器滤芯	聚乙烯防尘过滤器, 灰色， 20 um
响应时间 t 63	63% <12 秒；80%>35 (传感器气流为)
允许风速	20 米/秒, 带过滤器
湿度学计算值	露点或霜点
Airchip的可重复性	<0.02 %rh / 0.01 ° C
测量间隔	典型值为1秒（无计算值）
显示类型	可选的图形显示，显示内容可配置
背光	带背光
告警指示	支持
开发软件	ROTRONIC HW4.2
趋势指示	带显示的信号支持
通过软件调整探头	