

# 罗卓尼克HP32-DP便携式温湿度露点仪手持表套装厂家包邮

产品名称	罗卓尼克HP32-DP便携式温湿度露点仪手持表套装厂家包邮
公司名称	无锡台伟仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:HP32-DP 应用:SF6、电厂
公司地址	无锡市南长区红星路8号
联系电话	15251692958

## 产品详情

HP32-DP (HYGROPALM32-DP) 手持式露点仪

供电

7V叠层电池

液晶显示

温度、湿度或计算值（三行液晶同时显示温度、湿度+计算值）

计算值包含：露点、湿球温度、焓值、绝对湿度、混合比、水汽分压等

探头校准

按键校准，单点或着多点校准

外形尺寸

196 × 72 × 35mm（表体，不包括探头）

外壳材质

ABS

重量

约200g

防护等级

IP40

认证

EMC2004/108/Ec

初始化时间

2秒

测量间隔

典型值1秒(计算功能未启用)

背景光

有

电量指示

电池电量不足显示

菜单指导

趋势指示

湿度学参数计算

露点、湿球温度、焓值、绝对湿度、混合比、水汽分压等

事件日志

系统相关事件(FDA, GAMP)

固件更新

通过以太网/HW4软件

用户信息

通过HW4进行管理

传感器诊断

可设定；出厂缺省设置-off

显示分辨率

3或4位小数，用HW4软件进行设置

电流损耗

4mA（无背光）

反极性电压保护

机械接口保护

防火等级

Conforms UL94-HB

FDA/GAMP

符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible

HC2-S露点探头(HC2-S标准探头经过露点校正)

露点测量范围

-60... +80 ° C

精度

± 1 to 2 ° C

过滤器

聚乙烯过滤器(允许风速:20 m/s)

探头材质

聚碳酸酯

接头材质

阳极铝基硅镁(即:氧化铝)合金

防护等级

IP65

外壳材质

外壳颜色

黑色

重量

约 9 g

尺 寸

15 x 83 mm

CE/EMC认证

CE-compliant, 2007/108/EC

EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005

EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11

FDA/GAMP

FDA CFR21 part 11 & GAMP

湿度元件

ROTRONIC Hygromerreg; IN-1

温度元件

Pt100, 1 / 3 Class B

Airchip重复性

< 0.02 %rh / 0.01 ° C

测量间隔

通常1秒(计算功能未启用)

探头校正

1点或多点温湿度

湿度学参数计算

露点/霜点(可直接输出0---1V)

信号输出类型

一路湿度、一路温度分别输出0...1 VDC

电压反极性保护

接头机械性保护

焊接剂

无铅，符合RoHS(绿色环保)