

飞机模拟舱进门尺寸，30-60米邮轮实训舱

产品名称	飞机模拟舱进门尺寸，30-60米邮轮实训舱
公司名称	上海立定展示模型有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3294室
联系电话	18701718698 13482477880

产品详情

模拟舱电话：18701718698

储藏室分别设置在模拟器前门区左前方及后门区左前方，储藏室外观构型模拟B737-800飞机卫生间。分别具有如下配置：1个单扇外开门，门上设置把手锁；1个非功能有人无人锁，采用照片模拟；1套卫生间外部标牌；1个储藏室顶灯，上电即亮。

[4.2](#) 内部装饰

模拟器内部装饰主要由天花板、侧壁板、舷窗、地毯、门帘、标牌等组成。

[4.2.1](#) 天花板

天花板由门区平天花板和客舱弧形天花板组成，天花板构型模拟B737-800飞机。天花板的形状模拟B737-800飞机；

[4.2.2](#) 侧壁板（如图10所示）

侧壁板由门区侧壁板和客舱侧壁板组成，侧壁板构型模拟B737-800飞机。客舱右侧侧壁板模拟B737-800飞机，侧壁板上设置舷窗；客舱左侧壁上设置2个1米×1.6米的观摩窗；客舱左右两侧翼上紧急出口门位置设置翼上紧急出口门的三维模型；客舱侧壁板采用装饰板吸塑成形，表面覆膜；门区侧壁板采用玻璃钢件表面喷漆。

外部喷漆

模拟器外部喷漆按采购人文字及LOGO要求；模拟器外部的各种标志和警示标牌模拟B737-800飞机；模拟器外部的漆料采用国营惠安化工厂生产的鹿牌或同等及以上品牌绿色环保优质聚胺酯面漆。

6 系统配置

6.1 电源配电系统

6.1.1 输入电源

输入电源为三相五线制交流电源：220V，50Hz。

6.1.2 电源配电系统的构成（如图12所示）

电源配电系统由电源指示、电源开关、备用电源开关、紧急断电开关、启动停止电路、过流保护电路和紧急关断电路等组成。进舱门处设置钥匙启动开关和紧急断电开关。