

滚塑围栏水马实时报价 滚塑隔离墩水马批发直销

产品名称	滚塑围栏水马实时报价 滚塑隔离墩水马批发直销
公司名称	宁波市漂嵩滚塑设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	余姚市阳明街道康山村
联系电话	62645319 18758387009

产品详情

滚塑水马路障特点及使用上的优势:

- 1.100%全新PE塑料制作（不掺任何填充料）外形美观、造型别致、色彩艳丽、美化城市的同时、警示醒目、反光效果好。
- 2.抗老化、防紫外线、使用3年以上不会褪色。
- 3.全新料生产制作，韧性更好、结实耐用、做工精细，更耐冲击力、可循环再利用、使用寿命在3-5年以上。
- 4.安装方便快捷，注满水后更具缓冲弹性，放空水后可灵活移动，能真正有效起到道路隔离、防撞、分流、导向、反光警示、安全防护的作用。

滚塑水马规格型号款式众多，长度有0.6米、1.3米、1.5米及2米等等，可任意选择，颜色有：红、黄、蓝、白、绿等其它颜色可定做，滚塑水马隔离墩围栏详细规格尺寸为:长度×高度×上宽×下宽mm

(1) 560 × 560 × 140 × 350 (2) 600 × 600 × 150 × 430 (3) 1000 × 800 × 200 × 560

(4) 1500 × 800 × 180 × 380 (5) 1500 × 800 × 210 × 420 (6) 1500 × 800 × 250 × 480

(7) 1200 × 1100 × 100 × 400 (8) 1500 × 1200 × 120 × 430 (9) 2000 × 800 × 145 × 400

(10) 1060 × 600 × 80 × 250

(11) 1650 × 650 × 150 × 500 (12) 1700 × 700 × 200 × 500mm等...

滚塑防撞桶规格:1.直径400 × 高度700mm 2.直径580 × 高度820mm 3.直径900 × 高度920mm

船形防撞墩组规格:长900 × 宽900 × 高900 × 1只头+长900 × 宽450 × 高900 × 2只尾

滚塑水马颜色有：红、黄、蓝、白、绿等！其表面可按要求：喷字或商标等！

滚塑水马技术参数

装水重量：100-500kg 拉伸强度：16.1Mpa 冲击强度：20KJ/cm² 断裂伸长率：468%

其用途及安装说明:

1.滚塑水马因采用环保型线性聚乙烯PE为原料，坚固、抗摔、经久耐用，可多次循环使用

。

2.道路防撞墩水马外形美观、颜色鲜明、不易褪色、反光效果好，导向指示路线清晰明确，连接使用，警示性高，降低交通事故发生率。

3.中空注水或灌沙，具有缓冲性能，能有效吸收强大的冲击力，大大降低对车辆及人员的伤害，其可串连使用，整体承受力强大，安装稳固。