

宝德龙ZQPS蒸汽电磁阀ZQPS15-JZQPS20-j

产品名称	宝德龙ZQPS蒸汽电磁阀ZQPS15-JZQPS20-j
公司名称	余姚宝德阀门厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江余姚市城东开发区
联系电话	057481239109 13305849071

产品详情

ZQPS-40F法兰式电磁阀 工作压力：常闭式：0.4~16kgf/cm²

常开式：0.4~10kgf/cm² 阀体材质：不锈钢(精密铸造) 或黄铜 密封方式：活塞式密封，

密封件材质：PTFE(聚四氟乙烯) 线圈保护系数：铁壳线圈IP54 连接方式：法兰(标准法兰) 或螺纹

特殊订货：如您选购氟橡胶膜片(Viton)则在订单中注明V，其介质最高温度可达到150℃；

如您选购三元乙丙胶膜片(EPDM)则注明E，其介质最高温度可达到110℃。

如您需要工作压力25 kgf/cm²可在订货中提出。

型号	ZQPS15-J	ZQPS-20J	ZQPS-25J	ZQPS-32J	ZQPS-40J	ZQPS-50J	ZQPS-25J	ZQPS-32JF	ZQPS-40JF
连接方式	G1/2	G3/4	G1	G1	G1	G2	法兰	法兰	法兰
通径	mm	15	20	25	32	40	50	25	34
Cv值		4.5	7.6	12	22	30	48	48	22
长 L	mm	70	75	94	111	122	167	167	140
高 H	mm	135	142	152	155	166	184	184	210
介质温度							-5~180		
工作压力(压差)	kgf/cm ²						常闭：0.4~16	常开：0.4~10	
最大耐压力	kgf/cm ²						20		
额定电压		220VAC;/50HZ 22VA; 110VAC/50HZ 19VA; DC24 10W; DC12 9W;上下浮动							

可能发生的故障及其排除方法：

故障	原因	排除方法
接通电源	电源电压太低	调整电压至使用范围内
电磁阀打不开	线圈烧毁	更换线圈
关闭电源	介质压力过低 介质压力过高	增大管道介质压力 减小管道介质压力

阀关不住或关闭不佳

膜片损坏或有异物卡住

更换新膜片清除异物

膜片上方塔簧偏斜

重新定位安装