

# 北京威图机柜过滤器风扇3238110

产品名称	北京威图机柜过滤器风扇3238110
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 过滤器风扇:3238110
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

## 产品详情

<div class="Inhalte">

### - 产品描述

颜色:RAL 7035防护等级 IP , 符合 IEC 60 529 标准:防护等级 IP 54带标准过滤器额外精细过滤器垫:  
防护等级 IP 54带标准过滤器和防水防护罩: IP 56防护等级 NEMA:带标准过滤器: 类型  
12带标准过滤器额外精细过滤器垫: 类型 12带标准过滤器和防水防护罩: 类型  
3、3R、4、4X供货范围:完整的安装单位, 包含过滤垫说明:针对 3237.XXX 过滤器风扇, 通过设备上的 2  
条单芯导线连接电子接口, 其他过滤器风扇则采用弹簧端子。气流量 (自由送风):在 50 Hz 条件下: 55  
m/h在 60 Hz 条件下: 66 m/h气流量 (带含有标准过滤垫的排气过滤器) (数量 x 型号, 功率 50/60 Hz):1  
x 3238200: 43/50 m/h2 x 3238200: 46/56 m/h额定工作电压:115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz尺寸:宽度: 148.5  
mm高度: 148.5 mm必要的安装口:宽度: 124 mm高度: 124 mm安装深度:16 mm安装深度:58.5  
mm温度范围:存储: -30 ° C...+70 ° C运行 (环境): -15 ° C...+55 ° C额定功率 Pel:在 50 Hz 条件下:  
19 W在 60 Hz 条件下: 18 W额定电流 (最大):在 50 Hz 条件下: 0.24 A在 60 Hz 条件下: 0.22  
A自动保险器/熔丝:2 A噪音等级:在 50 Hz 条件下: 46 dB(A)在 60 Hz 条件下: 49  
dB(A)斜流风扇:轴向, 自启动罩极电机包装单元:1 件重量/包装:0.8  
kgEAN:4028177651715税率号:84145915ETIM 6.0:EC000320ETIM 5.0:EC000320eCI@ss 8.0/8.1:27180716eCI@ss  
7.0/7.1:27180716eCI@ss 6.0/6.1:27180716eCI@ss 5.1/5.1.4:27180705产品描述:SK 风扇过滤器, 斜流风叶,  
115V,50/60Hz,55/66CMH

### + 认证

联系手机: 13701184863 期待您的咨询