

北京威图机柜过滤器风扇3238124

产品名称	北京威图机柜过滤器风扇3238124
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 过滤器风扇:,3238124
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

2016年，威图（孙太龙13701184863）有幸回顾了一下过往的五十五个成功年头。在过去55年，我们不断刷新着对于未来的定义。我们不断为机箱机柜、配电组件、it基础设施、软件行业的客户打造和开发着解决方案，为几乎所有行业供应着标准化、完美契合的解决方案。依托“ rittal – the system.”这一系统平台，这个家族企业可为全球大小规模的企业提供最顶级的创新技术。公司正在开拓创新的道路上飞速前行。我们主要经营：机箱机柜、配电组件、温控、it基础设施及软件和服务系统供货商的目标进发。可为您提供完美调和的系统平台。它结合了创新的生产、前沿的工程解决方案和全球化服务。成功的基础.公司的所有者，管理团队和全体员工通过共同的价值观联系在一起。这体现在我们的成功合作及对社会的承诺方面。 未来 - 您的成功 — 自此开启！我们的专业，您的收益！ 自1961年成立之日起， rittal便在不断朝着全球领先的机箱机柜、配电组件、温控、it基础设施及软件和服务系统供货商的目标进发。时至今日，“ rittal – the system.”可为您提供完美调和的系统平台。它结合了创新的生产、前沿的工程解决方案和全球化服务，以适应最多样、复杂的要求。几乎涉足了所有行业，从机械和工厂工程，到汽车工业，再到信息技术行业都能看到其身影。完全由同一厂商供货，一贯维系最顶级品质。这就是我们所倡导的“ rittal – the system. 更快 - 更好- 无处不在.” 我们的专业，您的收益！

<div class="Inhalte">

– 产品描述 用于机柜内设备降温处理

颜色:RAL 7035防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:防护等级 IP 54带标准过滤器额外精细过滤器垫:
防护等级 IP 54带标准过滤器和防水防护罩: IP 56防护等级 NEMA:带标准过滤器: 类型
12带标准过滤器额外精细过滤器垫: 类型 12带标准过滤器和防水防护罩: 类型
3、3R、4、4X供货范围:完整的安装单位，包含过滤垫说明:针对 3237.XXX 过滤器风扇，通过设备上的 2
条单芯导线连接电子接口，其他过滤器风扇则采用弹簧端子。气流量（自由送风）:在直流电下: 55
m/h气流量（带含有标准过滤垫的排气过滤器）（数量 x 型号，功率 50/60 Hz）:1 x 3238200: 43 m/h2 x
3238200: 46 m/h额定工作电压:24 V (DC) 尺寸:宽度: 148.5 mm高度: 148.5 mm必要的安装口:宽度: 124
mm高度: 124 mm安装深度:16 mm安装深度:58.5 mm温度范围:存储: -30 ° C...+70 ° C运行（环境）:

-15 ° C...+55 ° C额定功率 P_{el} :在直流电下: 5.5 W额定电流 (最大):在直流电下: 0.24

A自动保险器/熔丝:2 A使用寿命: 65000 h噪音等级:在直流电下: 46

dB(A)斜流风扇:轴向, 直流电机包装单元:1 件重量/包装:0.54 kgEAN:4028177651722税率号:84145915ETIM

6.0:EC000320ETIM 5.0:EC000320eCI@ss 8.0/8.1:27180716eCI@ss 7.0/7.1:27180716eCI@ss 6.0/6.1:27180716eCI@ss

5.1/5.1.4:27180705产品描述:SK 风扇过滤器, 斜流风叶, 24V(DC), 55CMH

+ 认证