

216芯光缆交接箱产品图片咨询

产品名称	216芯光缆交接箱产品图片咨询
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:-65 +80 216芯:70KPa-106KPa 宁波:15968986688
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

216芯光缆交接箱产品图片咨询

本公司专业生产各种规格的光缆交接箱，产品符合GB/T 12423-2008、GB 15873-1998、GB 15288-1998等国家标准。产品配线容量：96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯。

箱体是安装在室外的交接设备，对箱体本身的要求就是能够抵御恶劣的气候和恶劣的工作环境。当然在光缆交接箱安装位置的外环境比较好的时候，降低性能要求，减少投资也是可以接受的。表观也一般

活动光纤连接器应满足所选用型式的相关标准中规定的“插入损耗”和“回波损耗”的要求。

高压防护接地装置与箱体金属工件之间的耐压水平应不小于直流3000V，1min不击穿无飞弧。

W。高压防护接地装置与箱体金属工件之间的绝缘电阻，在试验电压为直流500V条件下，不小于2 104M

高压防护接地装置与光缆中金属加强芯、防潮层及铠装层相连的地线截面应不小于6mm²。

一、产品概述

改变传统布线工程。光纤接入网中主干光缆与配线光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路

二、工作环境：

环境温度：-40 ~ +60

相对湿度：40 时小于

大气压力：70 ~ 106kpa

三、主要特点

箱体采用高强度阻燃材料（聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老
箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

采用12芯熔接配线一体化模块。

适合FC、SC、LC、ST光纤适配器的安装。

有可靠的光缆固定和接地保护装置。

大大节省了施工空间和施工强度。

箱体防护等级达到GB/T4208-1993标准中IP65等级要求。

美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

四、产品特点

采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。

箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵御剧烈的气候变化以及适应恶劣的
箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

高压防护接地与**机箱**绝缘电阻： 2 × 104M

箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

阻燃性能：达到GB4609/FV-0级

密封性能：达到GB4208/IP53要求

负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

小拉脱力： 0.4-1.2mm导线分别为24-120N

五、用途

和变交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接

六.功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具**有**与**配线**绝缘**保护**功能**后**的**光**缆**整**体**套**及**抽**芯**应**可**靠**连**接**高**压**防**护**接**地**装**置**芯不受损伤

2. 光缆终接功能

应垂直而不得倾斜，避免灰尘影响于连接器绕光纤芯尾纤不变损伤安装和维护。能固定和保护接头部

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量

根据机架配置单元容量尾纤按适配器数量确定容量范围应能满足要求。作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线