

北京威图机柜过滤器风扇3240100

产品名称	北京威图机柜过滤器风扇3240100
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 过滤器风扇:3240100
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

电话：010-88155455联系手机：13701184863 期待您的咨询

<div class="Inhalte">

– 产品描述

颜色:RAL 7035防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:防护等级 IP 54带标准过滤器额外精细过滤器垫: IP 55带标准过滤器和防水防护罩: IP 56防护等级 NEMA:带标准过滤器: 类型 12带标准过滤器额外精细过滤器垫: 类型 12带标准过滤器和防水防护罩: 类型 3、3R、4、4X供货范围:完整的安装单位，包含过滤垫说明:针对 3237.XXX 过滤器风扇，通过设备上的 2 条单芯导线连接电子接口，其他过滤器风扇则采用弹簧端子。气流量（自由送风）:在 50 Hz 条件下: 180 m/h在 60 Hz 条件下: 160 m/h气流量（带含有标准过滤垫的排气过滤器）（数量 x 型号，功率 50/60 Hz）:1 x 3240200: 138/121 m/h2 x 3240200: 165/140 m/h1 x 3243200: 165/140 m/h额定工作电压:230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz尺寸:宽度: 255 mm高度: 255 mm必要的安装口:宽度: 224 mm高度: 224 mm安装深度:25 mm安装深度:107 mm温度范围:存储: -30 ° C...+70 ° C运行（环境）: -30 ° C...+55 ° C额定功率 Pel:在 50 Hz 条件下: 35 W在 60 Hz 条件下: 34 W额定电流（最大）:在 50 Hz 条件下: 0.21 A在 60 Hz 条件下: 0.19 A自动保险器/熔丝:2 A噪音等级:在 50 Hz 条件下: 51 dB(A)在 60 Hz 条件下: 46 dB(A)斜流风扇:对角，自启动罩极电机包装单元:1 件重量/包装:2.26 kgEAN:4028177651937税率号:84145915ETIM 6.0:EC000320ETIM 5.0:EC000320eCI@ss 8.0/8.1:27180716eCI@ss 7.0/7.1:27180716eCI@ss 6.0/6.1:27180716eCI@ss 5.1/5.1.4:27180705产品描述:SK 风扇过滤器，斜流风叶，230V,50/60Hz,180/160CMH