

淄博鑫莉保温网格布优势厂家，午间无碱网格布，中碱网格布

产品名称	淄博鑫莉保温网格布优势厂家，午间无碱网格布，中碱网格布
公司名称	张店财到保温防水建材经营部
价格	1.00/个
规格参数	品牌:鑫莉 型号:一米宽 长度:100米
公司地址	张店昌国东路贾庄段北侧11号营业房
联系电话	13573352651

产品详情

玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材经过特殊处理的而加工成的耐碱网格布。主要用在内外墙保温上使用,可以起到防裂、防水、保温、隔热的效果。在施工时我们的具体操作与注意事项如下浅析:

我们上抹灰所用的聚合物砂浆必须派专人负责,确保比例程度合理,搅拌质星达标。粘结剂桶盖逆时针旋转打开,用专用工具重新搅拌,搅拌适度,避免出现分离现象。一般重量比例为:聚合物砂浆:粘结剂:硫铝酸盐水泥:沙子=1:1.88:3.2:5水泥、沙子按比例调配好后加入粘结剂,保持调配均匀,避免出现分离。适当添加水,水为混凝土用水

聚合物砂浆随用随调,调好的聚合物砂浆尽量在1小时内用完,避免阳光照射,处于阴凉地施工

按照预先量好的尺寸,从整卷网格布上剪下相应的宽度和长度并且在裁剪的过程中留下搭边重叠部分的宽度

裁剪网格布的时候必须在干净平整的地方裁剪,避免沾上杂物影响施工质量,下料必须精细,裁剪好后卷成桶状,避免折叠践踏。

在建筑物阳角处做加强层且加强层贴在相当内侧

涂抹第一遍聚合物砂浆时必须保持面板整洁干燥无杂物

在聚苯板表面所刮的聚合物砂浆应大于网格布的长度、宽度,厚度一般为2毫米厚,没有包边的要求下,聚合物砂浆不允许刮在聚苯板的侧边

刮完第一遍聚合物砂浆后,应将网格布弯曲的一面朝内至于其上,从中间向四周涂抹聚合物砂浆,均2mm后,待其干燥后涂抹第二层聚合物砂浆均为1mm厚,网格布不许外露。网格布周边搭接长度不应小于70

mm ,在被切断的部位采取补网搭接,搭接宽度不小于70mm

在窗台、门窗膀周边、门窗口四角处都应做加强层,加强层网格布贴在相当内侧,在标准网格布施抹往后,在门窗口四角加盖一层200mm 300mm的网格布,贴在相当外侧用以加强。安置加强层的施工方法同网格布施工一样墙面粘贴的网格布应覆盖在翻包的网格布上

网格布施工自上而下施工,先施抹加强型网格布,在施抹标准型网格布

施工后4小时内不得雨水冲刷,在一些易碰撞的门窗四角及阳角处采取保护措施,避免墙面受污染,如遇墙面破坏或污染立即修补保护层凝固后及时做养护。