

科锐特防松螺丝和自攻螺丝的差异

产品名称	科锐特防松螺丝和自攻螺丝的差异
公司名称	科锐特新材料科技(洛阳)有限公司
价格	.30/件
规格参数	
公司地址	中国.洛阳洛新产业集聚区东大科技园B1区
联系电话	18037998869

产品详情

科锐特防松螺丝和自攻螺丝的差异

科锐特厂家的防松螺丝和自攻螺丝有什么差异呢？首先要先了解两者的概念。也就是得先搞清楚什么叫科锐特防松螺丝和什么叫自攻螺丝，他们的作用分别是什么，了解了这两点，两者之间的差别自然而然的就呈现出来了。科锐特防松螺丝是以热喷涂技术将高新技术材料喷涂在螺纹牙上，当螺纹在拧紧过程中，这层高新技术材料被挤压而产生强大的反作用力和摩擦力，从而阻止螺丝后退，达到防松、防的效果。

自攻螺丝是指尖头的，粗牙的，质地较硬的木螺丝，也有用于铝合金、塑料的。用于金属孔开螺纹的一种特别的自攻螺丝叫做丝攻。自攻螺丝用于非金属或较软的金属，不必打底孔和攻丝；自攻螺丝是尖头的，这样才能干“自攻”；一般螺丝都是平头的，粗细共同的。自攻罗丝尼多用于薄的金属板之间的衔

接。衔接时，先对被衔接件制出的螺纹底孔，在将自攻螺丝钉拧入被衔接件的螺纹低孔中。因为自攻螺丝的螺纹外表具有较高的硬度，可在被衔接件的螺纹底孔中攻出内螺纹，然后构成衔接。其实自攻螺丝也能够成为放松螺丝，只需涂上耐落，放松胶水等。所以自攻螺丝也可以称为放松的自攻螺丝。

科锐特防松螺丝加工规格是根据客户要求加工生产 90° - 360° 螺纹防松，材料是铁、不锈钢、铜、铝都可以，也可根据客户要求加工处理。科锐特防松螺丝 适用于任何材质任何形状的螺丝，耐热度 170°C ，可彻底解决螺丝松动的问题，同时也有防漏的效果，可重复拆装使用50次。