

批发美孚润滑脂 美孚力士EP1 2 3润滑脂

产品名称	批发美孚润滑脂 美孚力士EP1 2 3润滑脂
公司名称	深圳市宇润润滑油有限公司
价格	340.00/桶
规格参数	美孚:力士EP2润滑脂 美通用锂基酯:EP3润滑脂 天津:EP00润滑脂
公司地址	深圳市宝安区民治街道民治大道牛栏前大厦B904 (办公场所)
联系电话	18025318229

产品详情

批发：美孚力士润滑脂EP0,EP1,EP2,EP3,EP004,EP460,EP023

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 系列 0, 1, 2, 3, 460, 004 和 023

是一系列高性能润滑脂，其中的五种为通用工业润滑脂，两种为专用半流体润滑脂。

这些羟基硬脂酸锂基润滑脂是配制用来提供超级抗磨、防锈蚀和抗水冲洗等保护性能。它们分为 NLGI 00 级至 3 级，基础油粘度为 ISO VG 150、320 和 460。

美孚力士滑脂EP 系列 (Mobilux EP) 0, 1, 2, 3 和 460

润滑脂适用于大多数的工业应用类型，包括高单位压力或冲击载荷的重型应用。这些润滑脂的抗锈蚀和腐蚀以及抗水冲能力极佳，特别适合于经常处于潮湿条件下的设备。美孚力士滑脂 EP 0 和 1

适宜集中润滑系统施用。美孚力士 EP 2 和 3 为通用润滑脂，美孚力士 EP 460

用于重型应用，例如造纸机械的湿部，推荐应用温度在 -20oC 至 130oC 范围内（美孚力士滑脂 EP 460 为 0oC 至 130oC），但若相应增加润滑脂的添加频率，还可用于更高温度。

美孚力士滑脂EP 004 和美孚力士滑脂 EP 023 特别适合齿轮箱密封不好的封闭式齿轮和轴承的润滑，也适合于其他许多由于磨损

或缺少密封而无法在齿轮箱或链条箱中装盛普通齿轮油的工业应用。美孚力士滑脂 EP 004

的推荐应用温度范围为 -25 至 120oC，美孚力士滑脂EP EP 023 的推荐应用温度范围为 -15 至 120oC。

应用范围

美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 0 和 EP 1

的低温泵送性好，适宜集中润滑系统以及其他要求低温性能的应用。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 2

推荐用于正常工作条件下的减摩轴承和滑动轴承、轴衬和销的多用途润滑。美孚力士滑脂 EP (Mobilux

EP) 3 是一种较硬的 NLGI 3

级润滑脂，适合要求具有最大的抗水或抗固体杂质渗透能力的应用。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 460 适合承受重载的低速到中速轴承的润滑，包括工作在高单位压力或冲击载荷下的轴承。

包括常处于潮湿环境的钢铁和造纸厂、地下采矿、隧道、矿石破碎厂及其他重型应用。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 和美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 023 特别适合于地下采矿机械中密封较差的齿轮箱中的封闭式齿轮和轴承的润滑，但电动机传动装置除外。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 和美孚力士滑脂 EP Mobilux EP) 023

还可用于由于磨损或缺少密封而无法在齿轮箱或链条箱中装盛普通齿轮油的工业应用。美孚力士滑脂 EP (Mobilux EP) 004 通过 SEW 1008 小时 DR.EM.203 mod 齿轮测试。

典型性质

Mobilux EP 0

Mobilux EP 1

Mobilux EP 2

Mobilux EP 3

Mobilux EP 00

Mobilux EP 023

NLGI 等级

0

1

2

3

00

000

稠化剂类型

锂基

锂基

颜色，目视

棕色

棕色

工作锥入度，mm/10

370

325

280

235

415

460

基础油粘度，ASTM D 445

cSt @ 40°C

160

160

320

蒂姆肯 lb

40

40

四球磨损测试，mm

0.4

0.5

0.4

四球焊接承载能力，Kg

250

250

滴点, °C

190

锈蚀保护, , 蒸馏水

0-0

0-0