

青岛幕墙防火岩棉板生产厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 青岛幕墙防火岩棉板生产厂家 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 30.00/立方 |
| 规格参数 | 厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

青岛幕墙防火岩棉板生产厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉板施工工艺

施工工艺：

基层处理 安装岩棉板 加钢丝网 锚固岩棉 喷涂防水界面剂。

施工方案：

基面条件：龙骨施工完毕后，在龙骨夹层中铺贴防火岩棉保温层。保温层与结构层连接方式：保温层与结构层的连接方式采用8*120/膨胀螺栓方案固定，每块岩棉板6个胀栓，岩棉板厚度60mm，为保证胀栓锚入结构层大于25，在钻头上做好标记。保证岩棉板厚度不出现负差，施工方法方便，耐火、安全可靠，而且也有较好的耐

久性。岩棉板的安装：岩棉板的排板要求：按标准整张幅面（规格：1000*630）进行自

下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材，保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接，

应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直，墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。

岩棉板使用前先设计好铺设方式。计算尺寸剪裁下料，

剪裁边缘直线误差应小于5mm，拼缝不大于2mm。岩棉板铺设自上而下相互联接，岩棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。加钢丝网：把预先切割规整的钢丝网片弯成“u”型和“L”型，在铺设岩棉板的同时，以“u”型网片把墙体底部包边，

以“L”型网片把门窗侧壁、墙体转角处包边。把螺钉敲入塑料片中，固定钢丝网。岩棉板面锚固及表面处理：锚固：在安装岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm。选8*120mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm；孔深为120

（含保温板厚度），使岩棉板与外墙面紧密结合用塑料膨胀螺栓安装并坚固。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm。锚固点的布置方式：在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm，横向间距400mm，梅花形布置，基层墙体转角处加密至间距200mm，并满足设计及相关标准的要求。外墙保温系统防水及特殊部位的处理：在遇到窗门洞口时，板材长度、宽度按墙体部位现场确定岩棉板

的长宽。防水防潮：在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前，用塑料布苫盖好，

防止下雨渗漏于岩棉板内侧；岩棉板转角处裸漏岩棉板的部位，使用与面层同等材质的铝箔条粘贴牢固；石材接缝处打硅酮密封胶必须严密。

防止出现热桥。在结构每层梁上预埋铁件与主龙骨焊接，埋件此处是热桥，在每个边梁的内侧抹15厚硅酸盐水泥砂浆隔断热桥。防火岩棉板铺贴完毕后检查岩棉板的锚固点、平整度及相连板块之间衔接质量，合格后方可喷涂防水砂浆，然后进行干挂石材工作。质量要求及保证措施基层处理：垂直、平整度在5mm以内。在固定板前所有的水落管、各种线管等预埋件必须按设计图纸和施工验收规范要求安装完毕。脚手架距墙应在300mm以上。剪裁岩棉板：专用刀、锯，确保板材尺寸精确，裁口整齐。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

青岛幕墙防火岩棉板生产厂家

近几年来，外墙岩棉复合板推动了建筑行业经济发展，外墙岩棉复合板在建筑行业的地位逐渐上升，所以使用范围也逐渐扩大。但是面对着市场上各式各样的外墙岩棉复合板，我们却挑花了眼，毕竟外墙岩棉板的质量不一样，价格也不一样，那么外墙岩棉复合板多少钱呢？今天我们一起了解下吧。

外墙岩棉复合板价格影响因素：

一、产品差异

对于外墙岩棉复合板的价格而言，由于地区的经济差异，还有就是企业所在单位的地区

差异，人员用工成本的差异，会导致我们的外墙岩棉复合板的报价有所不同。

二、产品品牌

大家都知道，一个品牌的商品，它的成本也无形中比同类的其他产品高出一些。另外就是品牌产品的厂家规模都是很大的，一个大规模的工厂，无论在企业经营还是在其他方面，所耗费的资金平摊到我们的外墙岩棉复合板产品中，也是有一定的关系的。

三、产品质量

外墙岩棉复合板在工程当中起到保温的作用，产品一样的情况下，请不要忽略技术支持和售后服务，这点对于倒买倒卖的公司来说是没有办法做到的，或说这个公司的技术支持和服务是依赖他的供应商的。永远要做到价值决定价格。

四、购买数量

您采购的外墙岩棉复合板数量直接影响外墙岩棉复合板价格，100 平米外墙岩棉复合板和 1000 平米外墙岩棉复合板的价格相差还是不少的，批发更加优惠。

以上内容就是对于外墙岩棉板的价格影响因素的讲解，想要了解更多关于保温材料的知识，或者是选购一批质优价廉的保温材料，欢迎咨询美尚瑞保温材料有限公司，我们将竭诚为您服务。