

萍乡市安源区工地基坑护栏网 建筑围栏边防工程

产品名称	萍乡市安源区工地基坑护栏网 建筑围栏边防工程
公司名称	江西中围护栏有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:固特 高度:2500mm 产地:南昌
公司地址	江西省南昌市红谷滩区华南大道1号南昌华南城E04地块七区市场B座三层040号（注册地址）
联系电话	15870638212

产品详情

萍乡市安源区工地基坑护栏网 建筑围栏边防工程施工临时安全围挡临边防护栏

基坑临边围栏也可以说是基坑护栏、工地防护栏、工地围挡，多用于工地、铁道、管道、基建、桥梁等建筑施工场所。是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护措施，适用于各类建筑施工工地的安全防护，醒目的颜色标记可以起到提前警示工人危险的地方应该注意安全，是各类建筑工地不可或缺的建筑用网。一般选用较为醒目的颜色，黑黄、白红、蓝黄等等。工地围栏又称基坑护栏网... 养殖围栏网 小区围栏网 铁丝网围栏 体育场围栏 草坪围栏网 工厂围栏网 钢板网围栏 圈地围栏网 车间围栏网 锌钢围栏网 工地围栏 隔离网。工地围栏也叫工地围挡、施工围挡、根据材质又叫PVC围挡、金属围挡、护栏网围挡,围栏使用范围更广,围挡一般常用于普通道路,高速公路。围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。

2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围栏。

3.在有条件的工地时，四周围墙、宿舍外墙等地方，必须张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。施工围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

其组成部分有：篮板、立柱、横管、立柱内衬、横管内衬、法兰盘。

其规格分别为：

篮板28.5 × 22mmPVC扣板；立柱120 × 120PVC管，横管50 × 80PVC管，

立柱内衬100 × 100 × 1.5钢管，横管内衬40 × 40 × 1.0钢管，法兰盘100 × 150 × 6mm。

立柱钢管底部焊接法兰盘，目前常用规格为2.5 × 3.0m。