

B-201E安检门DSSCE金属探测安检门

产品名称	B-201E安检门DSSCE金属探测安检门
公司名称	昆明铭安科技有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	
公司地址	昆明市西山区广福路奥宸财富广场C幢2单元515号
联系电话	86-087168105035 13320544219

产品详情

B-201E安检门DSSCE金属探测安检门<http://www.dssce.com>

一：功能介绍 1、精度：最高灵敏度在门的正中间可以检测到刀片大小的金属物品，可以做到走一百次检测到一百次，不会漏报和串报。

2、六区位显示：产品分成六个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。

3、统计人数：可以检测到通过人数和报警人数，走100人计100人,不会多计或者少计。

4、防震设计：全球独家防震设计，站在门的中间，用手拍两侧门板，门不会误报。

5、灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有一百级灵敏度。

6、门体材质：防火板，外加防水膜，里面有铝合金支柱，不变形，防火、防潮。

7、两边门柱灯：两边有两排LED灯，可以直观的显示报警区位，声光同时报警。

8、面板显示：高亮度数码显示通过人数和报警人数以及报警区位。

9、参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。

10、针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。

11、可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。

12、对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 二：技术标准：电器参照EN60950安全标准执行。

辐射参照EN50081-1标准执行。

抗干扰参照EN50082-1标准执行。

严格执行现行通过式金属探测器国家标准。 三：技术参数：

外接电源：215V - 230V 50/60Hz 功耗：35W

工作环境：-20 45 运输全重：约85kg

工作频率：根据安装环境自行调节 整机重量：约78kg

外形尺寸：(mm)2220(高)x820(宽)x522(深)

通道尺寸：(mm)2000(高)x700(宽)x522(深)

标准配件：主机1台、门板2片、六角扳手1把、膨胀螺丝4个、六角螺丝8个、电源线1根、说明书1本、合格证1份、公安部检测报告1份

可选配件：遥控器、安检滑槽、手持式金属探测器